

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Rendszerazonosító: CPR/DK/2023/3

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet szerint.

Tételazonosító:

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14351-1:2006 + A2 2017** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A nyílászárók mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Az Építési termék gyártója:

DELTA Kft.
6000 Kecskemét, Korhánközi út 4.

A termék típusa

WINTECH kétszárnyú befelé nyíló bejárati ajtó.

Azonosító adatai: Temze 5 PVC bejárati ajtó, paneles váltószárnyal.

A termék leírása:

Alapanyag: 80x72 mm szelvényméretű kemény PVC profil, fehér felülettel.
Betét 30 mm vastag EPS polisztirol kétoldalon 1-1 mm vastag lemez borítással.
Üvegezés: 4 Low-e+8 argon+4 float+8 argon+4 Low-e Ug=0,9 W/m2K
Vasalat: 35/92 EE K 4 görgős ajtózárr, 3db 3D ajtópánt
Felület: fehér
Tartozékok: Hoppe Tokyo F4 bejárati ajtó kilincs, cím,biztonsági zárbetét.

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése:3. AVCP endszer

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,
b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.
Harmadikfél által végzett első típusvizsgálat: ÉMI Kht. 2000 Szentendre, Dózsa György u. 26
Bejelentett szervezet: Nr.1415

A vizsgálati jegyzőkönyv azonosító száma: Nr.: M-3113/2008 és kalkulációs jegyzőkönyv.

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

 08		
MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017		
Gyártó: DELTA Kft. 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. Típus: TEMZE 5. kétszárnyú bejárati ajtó		
Teljesítményjellemzők.		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált szabvány
Légzárás:	4. o.	MSZ EN 14351-1:2006 + A2:2017
Vízzárás:	9A	
Szélállóság:	C3	
Működtető erő	1-es osztály	
Hangszigetelés:	NPD,	
Hőszigetelés:	Ud: 1.3 (W/m²K)	
Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.		
A termékcsoport rendeltetési területe.		
Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélkül.		

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: Változatlan gyártástechnológia esetén 5 évig, vagy a visszavonásig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A teljesítménynyilatkozat kiadásának dátuma:

Kecskemét, 2023-

A nyilatkozat kiadásáért felelős személy

Bakos József
ügyvezető igazgató.