

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

No 46.6A/22/G

Oldal 1 z 1

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	MATIZOL PATIO BITUMEN ZSINDELY
2. Rendeltetésszerű használat /ok:	Tetőfedések 12-75o tetőhajlásszöggel A tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozó előírások hatálya alá tartozó tetőfedések A külső tűzvédelmi előírások hatálya alá tartozó tetőfedések
3. Gyártó:	SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES Sp. z o.o. ul. Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów www.matizol.pl
4. Rendszer AVCP:	System 3 System 4
5. Európai értékelő dokumentum: Európai műszaki értékelés: Műszaki értékelő szerv: Bejelentett szervezet(ek):	EAD 220020-00-0402 ETA 17/0107, v. 04; 14.01.2022 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Slovak Republic Inštitút Techniki Budowlanej, no 1488
6. Deklarált teljesítmények:	

Lényeges jellemzők	Teljesítmény
Reakció a tűzre	E osztály
Külső tűzállóság	$B_{\text{roof}}(t_1)$
Veszélyes anyagok tartalma és/vagy kibocsátása	A termék nem tartalmaz/nem bocsát ki veszélyes anyagokat a TR 034-ben mh
A tetőburkolat vízáteresztő képessége ➤ A bitumen tömege ➤ Geometriai tulajdonságok • szélesség • magasság • egyenesség • négyyszögletűség	$(944 \pm 150) \text{ g/m}^2$ $(1000 \pm 3) \text{ mm}$ U shape, rectangular: $(340 \pm 3) \text{ mm}$ hexagonal: $(310 \pm 3) \text{ mm}$ - $2,0 \leq e \leq 2,0 \text{ mm}$ $d \leq 2 \text{ mm}$
A vízáteresztő képesség tartóssága (a tetőburkolat): ➤ Folyásállóság magas hőmérsékleten (90oC) ➤ Ásványi granulátumok és pala pelyhek tapadása ➤ Vízfelvétel	$\leq 2 \text{ mm}$ $< 2,5 \text{ g}$ $\leq 2 \%$
Hólyagosodásnak ellenálló (fagyás/olvadásállóság)	Felületi hiba, repedés nincs
Csomagolás	Az alsó felületnek olyannak kell lennie, hogy a zsindeleyeket külön-külön lehessen eltávolítani a csomagolásukból anélkül, hogy megsérüljenek. Látható hibáktól mentesnek.
Mechanikai ellenállás: ➤ Szakítószilárdság (szélesség) ➤ Szakítószilárdság (magasság) ➤ A szegszár szakadásállósága	$\geq 550 \text{ N/50mm}$ $\geq 400 \text{ N/50mm}$ $\geq 100 \text{ N}$
A mechanikai ellenállás tartóssága: ➤ UV-sugárzással szembeni ellenállás • Szakítószilárdság (a zsindelemmagasság irányában) • Szakítószilárdság (a zsindelemszélesség irányában) • A szegszár szakadásállósága ➤ Hő-öregedés ellenállóság • Áramlási ellenállás megemelt hőmérsékleten- • Ásványi granulátumok és palapelyhek tapadása • Szakítószilárdság (a zsindelemmagasság irányában) • Szakítószilárdság (a zsindelemszélesség irányában) • A szegszár szakadásállósága	$\geq 400 \text{ N/50mm}$ $\geq 400 \text{ N/50mm}$ $\geq 100 \text{ N}$ $\leq 2 \text{ mm}$ $< 2,5 \text{ g}$ $\geq 400 \text{ N/50mm}$ $\geq 400 \text{ N/50mm}$ $\geq 100 \text{ N}$

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek) értékeinek. Ez a teljesítménynyilatkozat kiadása a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére történik.

A gyártó nevében és által írta alá:
Piotr Brzeźański

Gorlice, 01.07.2022

Piotr Brzeźański