

DoP N°: S-0303

A termék egyedi azonosító kódja – típus:

BituRooFX

2. Rendeltetésszerű felhasználás:

Alátétfedés szakaszos fedésekhez. Záró réteg (csak kisebb kerti építmények esetén) az EN 13859-1:2014 szabvány követelményeinek

3. Gyártó:

"FIM" Fabrika Izolacionih Materijala d.o.o, Put narodnih heroja 12, 24420, Kanjiža, Srbija

4. Meghatalmazott képviselő:

Nem alkalmazandó

5. AVCP rendszer:

System 3

6a. Harmonizált szabvány:

EN 13859-1:2014

Bejelentett szervezet(ek):

ÉMI Építésügy Minőségellenőrző Non-profit Kft., Bejelentett szervezet 1415

7. Nyilatkozott teljesítmény

Lényeges jellemzők	Módszer	Mértékegység	Névleges érték	Tűrés
Szakítószilárdság MD/CMD	EN 12311-1	N/5cm	300 / 200	±20% / ±20%
Nyúlás MD/CMD	EN 12311-1	%	3 / 3	+0-1 / +0-1
Szakadásállóság (szeg módszer) MD/CMD	EN 12310-1	N	50 / 50	-30% / -30%
Vízáthatalással szembeni ellenállás	EN 1928	Osztály	W1	-
Hajlíthatóság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	°C	≤ 0	-
Szakítószilárdság mesterséges öregítés után, hosszú távú magas hőmérsékletnek való kitettség esetén MD/CMD	EN 13859-1: 2014 Annex C	N/5cm	150 / 100	-20% / -20%
Nyúlás mesterséges öregítés után, hosszú távú magas hőmérsékletnek való kitettség esetén MD/CMD	EN 13859-1: 2014 Annex C	%	1 / 1	-
A vízáthatalással szembeni ellenállás tartóssága mesterséges öregítés után	EN 13859-1: 2014 Annex C	Osztály	W1	-
Tűzzel szembeni reakció	EN 13501-1	Osztály	F	-
Veszélyes anyagok	EN 13859-1: 2014	-	nincs	-

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy külön műszaki dokumentáció:

Nincs

A fent azonosított termék teljesítménye összhangban áll a nyilatkozott teljesítményekkel.

Ezt a teljesítménynyilatkozatot az (EU) 305/2011 rendeletnek megfelelően, a fent megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Ms. Chiara Mazzer, CEO

Első kiadás 04.08.2025

Felülvizsgálat



25

