

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

- **1.1 Termékazonosító**
 - termékkód XGT6179
 - Kereskedelmi megnevezés: **Vékony viaszlaz.-érett tölgy**
- **1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**
Vízalapú festékek és lakkok fa tárgyak bevonására és/vagy dekorálására
 - Anyag/készítmény használata Professzionális használatra
- **1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai**
 - Gyártó/szállító:
IVM Chemicals srl
Viale della Stazione 3 -27020 Parona (PV) Italy tel +39 038425441
 - Információt nyújtó terület:
Environmental Health and safety office
hseoffice@ivmchemicals.com
- **1.4 SÁrgaRsségi telefonszám:**
"EgészségÁgyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2
Tel.: 06 1 476 6464, 06 80 201 199 (0-24h)"

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- **2.1 Az anyag vagy keverék besorolása**
 - Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás
Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- **2.2 Címkézési elemek**
 - Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.
 - Veszélyt jelző piktogramok Érvénytelen
 - Figyelmeztetés Érvénytelen
 - Figyelmeztető mondatok
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 - d'vintézkedésre vonatkozó mondatok
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P501 Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.
 - Pótlólagos adatok:
EUH208 3-jodo-2-propinilbutilkarbamid-t, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol-t, 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on-t, Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-kloridos és magnézium-nitrátos keveréke-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
- **2.3 Egyéb veszélyek**
 - A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
 - PBT: Nem alkalmazható
 - vPvB: Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

- **3.2 Kémiai jellemzés: Keverékek**
 - Leírás: Keverék: az alábbi anyagokból áll.

(folytatás a 2. oldalon)

termékkód XGT6179
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlaz.-érett tölgy

(folytatás az 1. oldalról)

· Veszélyes alkotórészek:		
111-76-2	2-Butoxietanol ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319	2,5-4,99%
55406-53-6	3-jodo-2-propinilbutilkarbamid ⚠ Acute Tox. 3, H331 ⚠ STOT RE 1, H372 ⚠ Eye Dam. 1, H318 ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	0,5-1%
126-86-3	2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol ⚠ Eye Dam. 1, H318 ⚠ Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	≥0,1-<0,5%
127087-87-0	Nonylphenol, ethoxylated ⚠ Eye Dam. 1, H318 ⚠ Aquatic Chronic 2, H411 ⚠ Acute Tox. 4, H302	≥0,25-<0,5%
2634-33-5	1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on ⚠ Eye Dam. 1, H318 ⚠ Aquatic Acute 1, H400 ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	0,05%
55965-84-9	Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-kloridos és magnézium-nitrátos keveréke ⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330 ⚠ Skin Corr. 1B, H314 ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) ⚠ Skin Sens. 1, H317	0,0015%

· **SVHC**

127087-87-0 Nonylphenol, ethoxylated

· **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

· 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

· **Általános információk:**

A mérgezési tünetek csak több óra elteltével lépnek fel, ezért orvosi felügyelet szükséges a baleset bekövetkeztétől számított 8 órán keresztül.

javasolt-e az egyéni védőfelszerelés az elsősegélynyújtók számára. 4.2. A (section 8)

· **Belélegzés után:** Gondoskodjunk friss levegőről; panaszok esetén keressék fel az orvost.

· **Bőrrel való érintkezés után:** Általában a termék nem ingerli a bőrt.

· **A szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsék le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.

· **Lenyelés után:** Ne okozunk hányást; azonnal kérjünk orvosi segítséget.

· 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Az edényben levő anyagok okozta tüneteket és hatásokat lásd a 11. fejezetben

· 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

termékkód XGT6179
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlaz.-érett tölgy

(folytatás a 2. oldalról)

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
 - **Megfelelő tűzoltószerek:**
CO₂, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tázekeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltjuk.
- **5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló káönleges veszélyek**
Hevítés-égés esetében mérgezőgázok képződhetnek
- **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
Vízszugárral hűtse a tartályokat, hogy megelőzze a termék bomlását és az egészségre potenciálisan veszélyes anyagok keletkezését, valamint - ha a zárt tartályok nyílt lángnak vannak kitéve - a robbanások elkerülésére
 - **Káönleges védőfelszerelés:** Használjunk védőálcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**
Gondoskodjunk kielégítő mértékű szellőzéstről.
Tartsuk távol a tűzforrásokat.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.
Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.
- **6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:**
Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kováföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.
- **6.4 Hivatkozás más szakaszokra**
Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.
A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.
A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.
Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

- **7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**
Szakszerű alkalmazás mellett káönleges intézkedések nem szükségesek.
 - **Tűz- és robbanásvédelmi információk:** Káönleges intézkedés nem szükséges.
- **7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel egyétt**
 - **Raktározás:**
 - **A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:**
Tartsa be címkén látható elírásokat, a felhasználhatósági határidő, ha van, a leszállítás dátumától számítandó.
Abban az esetben, ha nincs megjelölt határidő, a terméket 8 hónapon belül fel kell használni.
5° C-nál magasabb hőmérsékleten tárolandó
 - **Egyéttes tárolással kapcsolatos információk:** Nem szükséges.
 - **További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:** Nincs.
- **7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

HU

(folytatás a 4. oldalon)

A nyomtatás kelte 27.10.2017

Verziószám 24

FelÁlvizsgálat 26.10.2017

termékkód XGT6179
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlaz.-érett tölgy

(folytatás a 3. oldalról)

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

- Pótlólagos információ a mŰszakai berendezés kialakításához:**
További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

- Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felÁgyelet tárgyát képező határértékekkel:**

111-76-2 2-Butoxietanol

TLV	CK-érték: 246 mg/m ³ AK-érték: 98 mg/m ³ b, i
-----	---

· *DNEL(-ek)*

111-76-2 2-Butoxietanol

Belégzésnél	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/acute/ akut	663 mg/mc (Lav/workers/iİ çiler/ ouvriers/trabajado)
	DNEL	98 mg/mc (Lav/workers/iİ çiler/ ouvriers/trabajado)
Irritáló hatás bőrön	DNEL acuto/agudo/ostre/aigu/acute/ akut	89 mg/kg bw/d (Lav/workers/iİ çiler/ ouvriers/trabajado)
	DNEL	75 mg/kg bw/d (Lav/workers/iİ çiler/ ouvriers/trabajado)

· *PNEC* (-ek)

111-76-2 2-Butoxietanol

PNEC Acqua dolce/water/woda słodka/eau/agua	8,8 mg/L ()
PNEC Suolo/earth/suelo/sol/gleba/ᠰᠤᠯᠠ	2,8 mg/kg ()

- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

8.2 Az expozíció elleni védekezés

- **Személyes védőfelszerelés:**

- Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**
Munkahelyi szőnyeg előt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

- **Légzésvédelem:** Nem szükséges.

- **Kézvédelem:**

A készíT anyagának át nem eresztR képességTnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.

Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas készítményt javasolni.

A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történt.

- **KesztyFanyag**

A vízből oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata elŐtt vízóldékony bŐrvédŐ szert (zsÍrmentes réteggépzŐt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága elŐre nem számítható ki, ezért a használat elŐtt ezt ellenŐrizni kell.

- **Áthatolási idő a kesztyűanyagon**

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

- **Szemvédelem:** Áttöltéskor védőszemüveg alkalmazása ajánlatos.

termékkód XGT6179
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlaz.-érett tölgy

(folytatás a 4. oldalról)

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

· Általános adatok	
· Kísérlet jellemzők:	
· Forma:	Folyékony
· Szín:	a termék megjelölés szerint.
· Szag:	jellegetes
· Szagkísérlet:	Nincs meghatározva.
· pH-érték:	Nincs meghatározva.
· Állapotváltozás	
· Olvadáspont/olvadási tartomány:	nem meghatározható
· Forráspont/forrási tartomány:	100°C
· Lobbanáspont:	65°C
· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapotú):	Nem alkalmazható
· Gyulladás hőmérséklet:	240°C
· Bomlási hőmérséklet:	Nincs meghatározva.
· Öngyulladás:	Az anyag magától nem gyullad.
· Robbanásveszély:	Az anyag nem jelent robbanásveszélyt.
· Robbanási határok:	
· Alsó:	1,1 Vol %
· Felső:	12,6 Vol %
· Gőznyomás 20°C-nál:	1,2 hPa
· Sűrűség 20°C-nál:	1,02 g/cm ³
· Relatív sűrűség	Nincs meghatározva.
· Gőzsűrűség	Nincs meghatározva.
· Párolgási sebesség	Nincs meghatározva.
· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:	
· Víz:	Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető
· Eloszlási egyíttható (n-Oktanol/víz):	Nincs meghatározva.
· Viskozitás:	
· dinamikai:	Nincs meghatározva.
· kinematikai 20°C-nál:	40 s (ISO 4 mm)
· Oxidáló jellemzők :	N.A.
· Oldószer tartalom:	
· Összes VOC és VOC (szerves oldószerek + reaktív oldószerek, ha vannak	7,65 %
· Víz:	65,7 %
· VOC (EC)	78,1 g/l
· Szilárdanyag tartalom:	26,6 %
· 9.2 Egyéb információk	Nem áll rendelkezésre további információ.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség A termékre jellemző, a műszaki adatlapban megjelöltek szerint

(folytatás a 6. oldalon)

termékkód XGT6179
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlaz.-érett tölgy

(folytatás az 5. oldalról)

- **10.2 Kémiai stabilitás** A termék stabil az ajánlott normál tárolási és használati feltételek mellett
 - **Termikus bomlás/kerÁlendŘfeltételek:**
Rendeltetés szerinti raktározás és kezelés esetén nincs bomlás.
- **10.3 A veszélyes reakciók lehetŘsége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- **10.4 KerÁlendŘ körÁlmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.5 Nem összeférhetŘ anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- **11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
 - **Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.

· **Besorolás releváns LD/LC50-értékek:**

111-76-2 2-Butoxietanol

Szájon át	LD50	1.480 mg/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratón)
Bőrön át	LD50	1.100 mg/kg (rab)

55406-53-6 3-jodo-2-propinilbutilkarbamid

Szájon át	LD50	500 mg/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratón)
Bőrön át	LD50	5.001 mg/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratón)

126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

Szájon át	LD50	4.600 mg/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratón)
-----------	------	--

127087-87-0 Nonylphenol, ethoxylated

Szájon át	LD50	1.999 mg/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratón)
Bőrön át	LD50	2.001 mg/kg (rabbit/królik/Kaninchen/conejo/lapin)

2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

Szájon át	LD50	1.193 mg/kg (rat/szczur/mouse/souris/Maus/ratón)
Bőrön át	LD50	4.115 mg/kg (rabbit/królik/Kaninchen/conejo/lapin)

- **Primer ingerhatás:**
 - **BŘkorrózió/bŘirritáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.
 - **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.
 - **LégzŘszervi vagy bŘrszenzibilizáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.
 - **CMR hatások (rákkeltŘ, mutagén és teratogén hatás)**
 - **Csírasejt-mutagenitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.
 - **RákkeltŘ hatás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.
 - **Reprodukciós toxicitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.
 - **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.
 - **IsmétlŘexpozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.
 - **Aspirációs veszély**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesÁnek.

HU

(folytatás a 7. oldalon)

termékkód XGT6179
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlaz.-érett tölgy

(folytatás a 6. oldalról)

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

- 12.1 **Toxicitás** Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- Akvatikus toxicitás:

111-76-2 2-Butoxietanol

EC50	101 mg/l (daphnia) (24 h)
LC50 (96h)	101 mg/l (pesci)

55406-53-6 3-jodo-2-propinilbutilkarbamid

EC50	22 mg/l (Alghe) (72 h)
	0,16 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96h)	67 mg/l (pesci)

127087-87-0 Nonylphenol, ethoxylated

EC50	100 mg/l (Alghe) (72 h)
	100 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96h)	10 mg/l (pesci)

2634-33-5 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on

EC50	2,94 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96h)	2,18 mg/l (pesci)

55965-84-9 Az 5-klór-2 metil-izotiazol-3(2H)-on és a 2-metil-izotiazol-3(2H)-on magnézium-kloridos és magnézium-nitrátos keveréke

EC50	0,027 mg/l (Alghe) (72 h)
	0,16 mg/l (daphnia) (48 h)
LC50 (96h)	0,19 mg/l (pesci)

- 12.2 **Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- biológiailag könnyen lebontható

111-76-2	2-Butoxietanol	.
----------	----------------	---

- 12.3 **Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- 12.4 **A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

- Ökotoxikus hatások:

- Megjegyzés: Halakra ártalmas.

- További ökológiai információk:

- Általános információk:

2 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket veszélyezteti.

Ne engedjék bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

Csekély mennyiségek talajba kerülése is veszélyezteti az ivóvizet.

vízi élőlényekre káros

- 12.5 **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

- PBT: Nem alkalmazható

- vPvB: Nem alkalmazható

- 12.6 **Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

- 13.1 **Hulladékkezelési módszerek**

- Ajánlás:

Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjék bele a csatornahálózatba.

Adjuk át a különleges hulladékok gyűjtőjének, vagy vigyák a problémát okozó anyagok gyűjtőhelyére.

(folytatás a 8. oldalon)

A nyomtatás kelte 27.10.2017

Verziószám 24

FelÁlvizsgálat 26.10.2017

termékkód XGT6179
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlaz.-érett tölgy

A termék EAK kódja 080111

(folytatás a 7. oldalról)

· **Tisztítatlan csomagolások:**

· Ajánlás: A kezelés módját a hatósági elřrások szabják meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· **14.1 UN-szám**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· **14.2 Az ENSZ szerinti megfelelı szállítási megnevezés**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

Érvénytelen

· **14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· osztály

Érvénytelen

· **14.4 Csomagolási csoport**

· ADR, IMDG, IATA

Érvénytelen

· **14.5 Környezeti veszélyek:**

· Marine pollutant:

Nem

· **14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

Nem alkalmazható

· **14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és**

az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás Nem alkalmazható

· UN "Model Regulation":

Érvénytelen

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

· **15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségÁgyi és környezetvédelmi elřrások/jogszabályok**

89-391

· **Különbözř szabványok**

161/2006. sz. törv. rend. - 2004/42/CE i.e. - EU határérték ehhez a termékhez(1/e kat.): 130 g/l

.Ez a termék legfeljebb 129 g/l VOC tartalmú - Beltéri/kÁltéri díszítř lakkok és impregnáló szerek fa felÁletekhez.Kizárólag professzionális használatra

· Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET A korlátozás feltételei: 3

· **Országos elřrások:**

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendelkezés érvényes kiadása szerint a termék jelölésköteles.

· **Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk**

127087-87-0 Nonylphenol, ethoxylated

· **15.2 Kémiai biztonsági értékelés:** A kémiai biztonsági értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerřződéses jogviszonyt.

· **Lényeges mondatok**

H301 Lenyelve mérgező

(folytatás a 9. oldalon)

termékkód **XGT6179**
Kereskedelmi megnevezés: Vékony viaszlaz.-érett tölgy

(folytatás a 8. oldalról)

H302 Lenyelve ártalmas.
 H311 Bőrrel érintkezve mérgező
 H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
 H315 Bőrirritáló hatású.
 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
 H319 Súlyos szemirritációt okoz.
 H330 Belélegezve halálos.
 H331 Belélegezve mérgező
 H332 Belélegezve ártalmas.
 H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

· Az adatlapot kiállító szerv: IVM Chemicals Srl

· Kapcsolattartási partner: Carlo Porta

· **Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akut toxicitás 4. kategória

Acute Tox. 2: Akut toxicitás 2. kategória

Acute Tox. 3: Akut toxicitás 3. kategória

Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció 1B. kategória

Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció 2. kategória

Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 1. kategória

Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória

Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció 1. kategória

STOT RE 1: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) 1. kategória

Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély 1. kategória

Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély 1. kategória

Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély 2. kategória

Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély 3. kategória

· **Forrás**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EK RENDELETE

Az Európai Vegyianyag-Ágynökség (ECHA)

INRS - Fiche toxicologique

· *** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**