

TERMÉKLEÍRÁS

OAK FOUR ROWS MOLTI



Szállító: Barlinek S.A.

Termékszám: BK9-DBE4-LAK-XXX-K14207-R

Katalógusszám: 4W9000013

EAN kód: 5906737938393 (PL), 4823062625440 (UA)

ANYAG / MEGJELENÉS

Termékleírás:

A termék három rétegből áll: felső réteg – tölgy, középső és alsó réteg – fenyő.

Felső réteg: négysoros, rusztikus minőség

Felületkezelés: 5 réteg akril félfényes lakk, UV-keményített
(3 alapozó, 2 felületi kerámia lakk)

Kapcsolódási rendszer:

– keresztél: Barclick rendszer

– keresztirányú retesz: HDF

(a csomag minden esetben tartalmaz szerelési útmutatót)

A FELÜLETI RÉTEG JELLEMZŐI

Felület megjelenése:

Sárgásbarna tölgyfa természetes rajzolatokkal. A padló változatos erezetű és színárnyalatú. UV-sugárzás hatására sötétedik.

Keménység:

A felső rétegben alkalmazott tölgyfa Brinell-féle méréssel (EN 1534)

Átlagos keménység: 37 MPa

EGYEDI ELEMÉK MÉRETEI

Méret (mm) Tűrőhatár

Vastagság: 14 Elemek közötti rés $\leq 0,2$ mm

Hosszúság: 1092 $\pm 0,1\%$

Szélesség: 207 $\pm 0,2$ mm

Rétegvastagság (EN 13647 szerint):

– Felső réteg: 2,5 mm

– Középső és alsó réteg: 11,5 mm

CSOMAGOLÁS

– 7 db tábla / csomag:

• 6 db 1092 mm hosszú

• 1 db 1064 mm hosszú

– Terület: $1,58 \text{ m}^2$ / csomag

– Raklap: 35 csomag = $55,3 \text{ m}^2$

TULAJDONSÁGOK / TELEPÍTÉS / GARANCIA

– Fa nedvességtartalom: $7\% \pm 2\%$

– Alkalmas elektromos és vizes padlófűtéshez

– Garancia: 5 év

FELÜLETI RÉTEG LEÍRÁSA*

EN 13489 szerinti osztályozás: Free class

Barlinek besorolás szerint: Rustic class

Tulajdonság	Elfogadhatóság
Egészséges csomók	Korlátlanul elfogadható
Egészségtelen, tömített csomók	Max. 55 mm átmérőig elfogadható
Csomólyukak	Max. 25 mm átmérőig elfogadható
Kéregzárványok	Elfogadható
Színárnyalat	Változatos (a fa típusától függően)
Szálirány	Változatos
Ezüstös csillogás	Korlátlanul elfogadható
Szíjács	Korlátlanul elfogadható
Tömített repedések	Max. 1 mm széles, 30 mm hosszú elfogadható
Biológiai lebomlás	Nem elfogadható

* Az EN 13489 szabvány 3% eltérést engedélyez a megadott osztályozáshoz képest. A tömítések – különösen kefézett felületnél – szándékosan hézagosak lehetnek dekorációs célból. A jellemzők mérése az EN 1310 szerint történik.

FIGYELEM: A fa természetes jellegéből adódóan minden padló egyedi és megismételhetetlen. A minták és fényképek nem tükrözik teljesen a termék végső megjelenését.

TERMÉKLEÍRÁS – LAKKOZOTT PADLÓK ÁPOLÁSA

PROTEKTOR CONCENTRATE – napi tisztítószer

- Természetes összetevőket tartalmazó koncentrált tisztítószer
- Mélyen tisztít, csíkmentesen
- Felfrissíti és védi a padlót

Alkalmazás: lakkozott fa padlók, bútorok, munkafelületek, laminált felületek

Hozam: kb. 500 m² / liter

PROTEKTOR COMPLETE – időszakos tisztítószer

– Lakkozott fa felületek alapos tisztítására

Alkalmazás: minden beltéri lakkozott padlóhoz

Hozam: kb. 200 m² / liter

FONTOS: Használat előtt kötelező a PROTEKTOR SHINE alkalmazása előtt

PROTEKTOR SHINE – lakkréteg védelme és regenerálása

– Védő mikroréteget képez, feltölti a padló hézagait

– Kisebb karcolásokat elfed

– Kissé növeli a felület fényességét

Alkalmazás: lakkozott fa padlókra

Hozam: kb. 100 m² / liter

FONTOS: A felesleget el kell távolítani a fózolt vagy kefézett lapok közül!

AJÁNLOTT PADLÓÁPOLÁSI GYAKORISÁG*

Használat intenzitása	Protektor Concentrate	Protektor Complete	Protektor Shine
Hálószoa, nappali (alacsony)	5–7 naponta	6–12 havonta	Vizuális ellenőrzés
Folyosó, iroda (közepes)	3–5 naponta	3–6 havonta	Vizuális ellenőrzés
Bolt, étterem, iskola (magas)	1–3 naponta	Havonta 1–2×	Vizuális ellenőrzés

FONTOS:

– Csak Barlinek által ajánlott szereket használj!

– Más gyártók termékei elszíneződést, fényességváltozást vagy csúszásvesztélyt okozhatnak, ami garanciavesztéssel járhat.

– A rendszeres ápolás jelentősen kitolja az intenzív tisztítás szükségességét.