



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 35/1

1. **Birken-Sperrholz Typ FSF mit der Dicke < 9 mm (FSF < 9)**
2. Chargen-Nr.: siehe Verpackung
3. Für die Innenverwendung im Feuchtbereich (unbeschichtet) und zur Verwendung im Außenbereich (beschichtet und mit versiegelten Kanten) als nichttragende Bauteile – EN 13986 : 2004 (4.5, 4.6)
4. Hersteller: **LLC “SVEZA Uralskiy”**
1a Moskovskaya str., Uralskiy, Nytva Bezirk, Perm Region
617005, RUSSLAND
5. Entfällt
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: EN 13986:2004 System 4
7. Entfällt
8. Entfällt
9. Erklärte Leistung:

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Qualität der Verklebung	Klasse 3	EN 636 : 2012
Formaldehydabgabe	Klasse E1	EN 636 : 2012, Tabelle 3
Brandverhalten Klasse	F	EN 13501 : 2002

10. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Uralskiy, den 13. Februar 2015



Matvey V. Vyatkin

Direktor von JSC «SVEZA Uralskiy»,
Zweigbetrieb von JSC «SVEZA»



LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 35/2

1. **Birken-Sperrholz Typ FSF mit der Dicke 9-35 mm (FSF 9-35)**
2. Chargen-Nr.: *sieh Verpackung*
3. Für die Innenverwendung im Feuchtbereich (unbeschichtet) und zur Verwendung im Außenbereich (beschichtet und mit versiegelten Kanten) als tragende Bauteile – EN 13986 : 2004 (4.2, 4.3)
4. Hersteller: **LLC “SVEZA Uralskiy”**
1a Moskovskaya str., Uralskiy, Nytva Bezirk, Perm Region
617005, RUSSLAND

5. Entfällt
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: EN 13986:2004 System 2+
7. Die notifizierte Stelle:

- 1075 -

Amtliche Materialprüfungsanstalt
der Freien Hansestadt Bremen (MPA Bremen)*
Paul-Feller-Str. 1, 28199 Bremen, Germany

hat gemäß EN 13986, System 2+, die Zertifizierung vorgenommen und darüber das Zertifikat:

1075-CPR-Z342-2/15

ausgestellt.

8. Entfällt
9. Erklärte Leistung:

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Biegefestigkeit (längs/quer)	F40/30	EN 636 : 2012, Tabelle 1
E-Modul (längs/quer)	E70/30	EN 636 : 2012, Tabelle 2
Qualität der Verklebung	Klasse 3	EN 636 : 2012, EN 314-2:1993
Formaldehydabgabe	E1	EN 636 : 2012, Tabelle 3
Brandverhalten Klasse	D-s2, d0	EN 13986:2004, Tabelle 8

10. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Uralskiy, den 13. Februar 2015



Matvey V. Vyatkin
Direktor von JSC «SVEZA Uralskiy»,
Zweigbetrieb von JSC «SVEZA»