

PANADERO

Mod. HS / LMH – 65 PLUS ECODESIGN



- Magasság.....	594 mm	- Névleges hőteljesítmény.....	7,1 kW
- Szélesség.....	617 mm	- Energiahatékonyság.....	80,7 %
- Mélység.....	396 mm	- CO kibocsátás.....	0.10 %
- Súly	98 kg	-Huzatigény minimum névleges	
- Ajtó	485 x 361 mm	teljesítménynél.....	12 Pa
- Füstcső kimenet.....	150-153 mm	- Füstgáz átlagmennyiség.....	6,2 g/s
- Acéltest 4+3 mm		-Füsthőmérséklet.....	241 °C
- Öntöttvas rács		Éghető anyagoktól való minimális	
- Festés hőellenállása 800 °C,		távolság.....	80 cm
- Üvegkerámia ajtó 750 °C		- Fűtésre ajánlott légtér.....	220 m ³
- Hasábfű max. hossz 50 cm			

		 P.I. CAMPOLLANO AVENIDA 5ª, 13-15 02007 ALBACETE - SPAIN	
EN 13229: 2001 & A2: 2004			
BEÉPÍTETT KANDALLÓ.....		18	
BEÉPÍTETT KANDALLÓ SZILÁRD TÜZELŐANYAGHOZ			
HS/CS/LMH-65 PLUS/LMI-65 PLUS			
TANÚSÍTVÁNY N° 39-11540-T4			
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT.....			
19010/19035/19011/19036			
BEJELENTETT SZER.....		1015	
Hőteljesítmény.....		7,1 kW	
Energiahatékonyság.....		80,7 %	
CO Kibocsátás.....		0.10 %	
Füsthőmérséklet.....		241 °C	
Éghető anyagoktól való minimális			
távolság.....		80 cm	
Részecske koncentráció 13 % O ₂ mellett			
.....		30 mg/Nm ³	
Tüzelőanyag típusok.....		Tűzifa, brikett	
Gyártási szám			

Technikai Adatlap

Kimenet

HS / LMH-65 PLUS
ECODESIGN
19010 / 19011

Névleges Teljesítmény (kW)	7,1
Ternikus Kimeneti Tartomány (kW)	4,3 – 9,2

Méreték

Magasság × Szélesség × Hossz (mm)	594 x 617 x 396
Tűzifa maximális hossza (cm)	50
Súly (kg)	98

Levegőfelvétel

Külső levegőfelvétel / átmérő (mm) / pipával	nem / Ø - / nem
Másodlagos levegőszabályzó	Igen
Elsődleges levegőszabályzó	Igen
Harmadlagos levegőszabályzó	Igen
Autómata levegőszabályzó	Nem
Külső levegőfelvevő magasság (mm)	-

Általános Adatok

Tüzelőanyag: fa/fabrikett	
Megengedett tűzifa mennyiség névleges hőteljesítményhez (kg/óra)	2,1
Maximum befűthető légtér névleges hőteljesítmény (m ³)	220
Hatékonyág (%)	80,7
Minimális kémény nyomás (Pa)	12
Átlagos füstgáz hőmérséklet (°C)	241
Füstgáz tömegáram (g/s)	6,2
CO ₂ (%)	9,34
CO koncentráció 13% O ₂ (mg/Nm ³) / (%) mellett	1250 / 0,10
NO _x koncentráció 13% O ₂ (mg/Nm ³) mellett	17
OGC koncentráció 13% O ₂ (mg/Nm ³) mellett	68
Por koncentráció 13% O ₂ (mg/Nm ³) mellett	30
24 órás teljesítmény	Igen
Dupla zár	Nem

Füstelvezetés

Füstcső csatlakozás	Felső
Csatlakozó átmérője (mm)	Ø 150
A felső füstcső kivezetés távolsága a kandalló hátoldalától (mm)	125

Tanúsítványok

EN 13229:2001 & A2:2004/A1:2003	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓

Biztonságos távolság éghető anyagoktól

Oldali / Hátoldali / Elülső (cm)	80
----------------------------------	----