

900W 8mm felsőmaró 0-35mm

RP0900

900 W • 6 / 8 mm



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felvett teljesítmény	900 W
Üresjárat fordulatszám	27000 min ⁻¹
Merülési kapacitás	0 - 35 mm
Befogópatron kapacitás	6 / 8 mm
Tápvezeték	2,5 m
Hangteljesítmény (L _{WA})	100 dB(A)
Hangnyomás (L _{pA})	89 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Tömeg kábel nélkül	2,7 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	256 x 110 x 217 mm
Rezgésszint, hornyok vágása mdf-ben	4,3 m/s ²
Rezgési bizonytalanság (K-tényező), hornyok vágása mdf-ben	1,5 m/s ²
Porszívó csatlakozó Ø bemeneti / kimeneti	32/37 mm

FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Gumírozott fogantyúk a kényelmes munkavégzés érdekében.
- Három állású előre kiválasztott vezérlés.

EAN Kód 0088381099196

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

■ LESZÁLLÍTOTT TARTOZÉKOK

781006-4

13-as villáskulcs



■ OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

194367-7

vezetősín 3000mm



194385-5

vezetősín rögzítő



781006-4

13-as villáskulcs

