

BITULINE V 18 Kasír

BITUMENES ZSINDELYALÁTÉT LEMEZ TERMÉK ADATLAP

Forgalmazó:

Onduline SA
35 rue Baudin
92 300 Levallois Perret – France
Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54
www.onduline.com

Alkalmazhatóság:

Bitumenes zsindeley alátét lemez, szárazon fektetve, mechanikai rögzítéssel (szegelve).

Termék leírása:

Bitumenes zsindeley alátét lemez üvegfátyol hordozóréteg, oxidált bitumen, mindkét oldalán gránithomok hintéssel.

Felhasználási utasítás:

A zsindeleyezendő tető felületre, ami lehet OSB vagy deszkázat a tekercseket az előírt átfedéssel kell kigurítani, majd a héjazat szerkezetének megfelelő szeggel mechanikailag rögzíteni.

Beépítés során a külső hőmérsékletet valamint az aljzat hőmérsékletét figyelembe kell venni, + 5 °C alatt nem lehet a terméket beépíteni.

Hideg idő esetén a felhasználást vagyis a beépítést megelőzően a tekercseket minimum 24 órán keresztül szobahőmérsékleten kell temperáltatni.

Tárolás, szállítás:

Véglapjukra állítva, függőleges helyzetben, eldőlés ellen biztosítva. Nedvesség és sugárzó hő hatásától védeni kell!

A termék nem tartalmaz veszélyes (azbeszt, kőszénkátrány) összetevőket.

Termék jellemzők:

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Harmonizált műszaki előírások
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	-	NPD	
Hossz	m	min. 9,9	
Szélesség	m	min. 0,995	
Vízzáróság	-	megfelel	
Tűzveszélyességi besorolás	-	E	
Szakító szilárdság hossz/kereszt	N/50 mm	350/250(±50)	
Szakadási nyúlás hossz/kereszt	%	2/2	
Továbbszakítási szilárdság / szegszárral /	N	60(±10)	
Hajlíthatóság	°C	0	
Hőállóság	°C	70	
Tartósság öregítés után	-	megfelel	
Ütési ellenállás	mm	NPD	
Veszélyes anyagtartalom	-	megfelel	

NPD= nincs meghatározott teljesítmény

Megjegyzés: A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot (szénkátrányt vagy azbesztet). A terméktulajdonságok megfelelnek ZA-1 (EN 13969: 2009) és a ZA-1 (EN 13707:2014) függelékben megadott tulajdonságoknak. Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

A termék szavatossági ideje a gyártástól számított 2 év.

A Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat érvényességi ideje a termék gyártásától számított 2 év.

Gyártási szám: A tekercseken lévő címke szerint.