

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az építőipari termékekről szóló EU 305/2011 sz. Rendelet alapján

150601 sz. DoP 2015-06-01

1. A termék egyedi azonosítási kódja:

Bituline V18- Bitumenes zsindely alátétlemez

2. A11(4) cikkely alapján az építőipari termék azonosításához szükséges bármilyen más azonosító:

Gyártási szám és dátum: A tekercseken lévő címke szerint.

Hordozó betét: üvegfátyol

hossz: 10m / tekercs

A tekercseket az előírt átfedéssel kell kigurítani a megfelelően előkészített aljzatra, majd forró bitumenragasztással kb 1,5 kg/ m2 bitumen felhasználással kell ragasztani.

3. Az építőipari termék kívánt felhasználási területe vagy területei, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, gyártói útmutatás alapján:

Bitumenes zsindely alátétlemez üvegfátyol hordozórét, oxidált bitumen, mindkét oldalán gránithomok hintéssel.

4. A 11(5) cikkely alapján a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett kereskedelmi márkája és címe:

Onduline Kft.

1037. Budapest, Bokor u 9-11

Tel : +36 1 388 1226

onduline@onduline.hu

www.onduline.hu

5. Ahol alkalmazható, a meghatalmazott képviselő neve és címe, aki a 12(2) cikkelyben foglalt feladatköröket ellátni hivatott

Nem alkalmazható

6. Az építőipari termék értékelési rendszere vagy rendszerei és a teljesítmény állandóságának igazolása az építőipari termékekről szóló V. melléklet alapján:

2+rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A gyári vizsgáló laboratórium elvégzi az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést az EN 13969 alapján. A gyári vizsgáló laboratórium a rendszeresen vett minták típusvizsgálata, típusszámítása, értékek táblázatba foglalása vagy a termék leíró dokumentációja alapján elvégezte a terméktípus meghatározását.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Harmonizált műszaki előírások
Külső tűzzel szembeni teljesítmény	-	NPD	
Hossz	m	min. 9,9	
Szélesség	m	min. 0,995	
Vízáróság	-	megfelel	
Négyzetméter tömeg	kg/m ²	1,8 ±5 %	
Tűzveszélyességi besorolás	-	E	
Szakító szilárdság hossz/kereszt	N/50 mm	350/250(±50)	
Szakadási nyúlás hossz/kereszt	%	2/2	
Továbbszakítási szilárdság / szegszárral /	N	60(±10)	
Hajlíthatóság	°C	0	
Hőállóság	°C	70	
Tartósság öregítés után	-	megfelel	
Útési ellenállás	mm	NPD	
Veszélyes anyagtartalom	-	megfelel	

NPD= nincs meghatározott teljesítmény

Megjegyzés: A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot (szénkátrányt vagy azbesztet). A terméktulajdonságok megfelelnek ZA-1 (EN 13969: 2009) és a ZA-1 (EN 13707:2014) függelékben megadott tulajdonságoknak. Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik.

8. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban található bevallott teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 4. pontban megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.

Gyártó nevében aláírva:



Csík Andrea
ügyvezető igazgató

Budapest, 01/Sept/2021
DOP No. 150601 sz. DoP 2015-06-01