

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján

TNY száma: 01512

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Ceresit CM 14 (01512)
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: Fokozott követelményű, cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel építési célokra
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye valamint értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: Henkel Srbija d.o.o., Bulevar Oslobođenja 383, 11040 Belgrade, Serbia
4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: Nem értelmezhető
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 3 rendszer
- 6a. Harmonizált szabvány(ok): EN 12004-1: 2017
Bejelentett szervezet neve: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
- 6b. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: Nem értelmezhető
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvesélyesség	A1	3 rendszer	EN 12004-1:2017
Kötés erőssége:			
Kezdeti húzási tapadó szilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Ellenállóképesség:			
Húzási tapadó szilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Húzási tapadó szilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Húzási tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Meghosszabbított nyitott idő: Húzási tapadószilárdság 30 perc elteltével	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Lecsúszás	$\leq 0,5 \text{ mm}$		
Veszélyes anyagok kibocsátása	Lásd. Biztonsági Adatlap		

8. Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: Nem értelmezhető

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mladen Samardzija
Head of Object Sales & Technical Customer Service
Henkel Srbija d.o.o


(name and function)



(signature)

Danijel Radonjic
PD Head ACB, Serbia and Bosnia
Henkel Srbija d.o.o

(name and function)



(signature)

Indjija, 28.10.2019
(place and date of issue)