

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

SZ. 06/1 CE/BIII/06

- 1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:** Száraz préselt kerámia burkolólap vízfelvétel: $E_b > 10\%$; Melléklet K, BIII csoport, mázas (GL).
- 2. RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT VAGY FELHASZNÁLÁS:** Épületek és ipari létesítmények belső falaihoz.
- 3. GYÁRTÓ:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- 4. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE(I):** 4 rendszer
- 5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY:** EN 14411:2012
- 6. DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY:**

ALAPVETŐ JELLEMZŐK	TELJESÍTMÉNY (SZINT ÉS/VAGY OSZTÁLY)
Tűzállóság	A1 Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:	
- Kadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Ólom	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
- Egyéb	NPD
Ragasztási szilárdság [N/mm²]:	
- Cement kötéssel	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Diszperziós ragasztóval	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- Műgyanta alapú ragasztóval	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
- habarcs	NPD
Hőlkés-állóság	Teljesíti
Tartósság:	
- Beltéri használat:	Teljesíti
Tapinthatóság	NPD


A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a weboldalon: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

A fenti termék teljesítménye megfelel a Teljesítménynyilatkozatnak. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiállításra.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Kielce, 01.12.2022
(kiadás helye és kelte)

(aláírás)

QUALITY DIRECTOR
CERSANIT S.A.

Jolanta Grzebna

NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok