

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja::

5902610503375

2. Rendeltetésszerű használat:

Szárazon préselt kerámia lapok, lakó- és középületek falainak belső és külső burkolására, ipari létesítményekben való alkalmazásra, a nulla fok alatti hőmérsékletek hatásának kockázata nélkül.

3. Gyártó:

Ceramika Paradyż Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno, Polska

4. A meghatalmazott képviselő:

ND - nem alkalmazható

5. Az AVCP-rendszer(ek)::

Osztályozási rendszer: 4

6a. Harmonizált szabvány:

EN14411:2012

Bejelentett szerv(ek):

NA - nem alkalmazható

6b. Az európai értékelési dokumentum:

ND - nem alkalmazható

Európai műszaki értékelés:

ND - nem alkalmazható

A műszaki értékelést végző szerv:

NA - nem alkalmazható

Bejelentett szerv(ek):

ND - nem alkalmazható

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek)::

Teljesítmény	Szintek és/vagy osztályok / érték	Hivatkozás
Tűz ellenálló képesség	A1	EN14411:2012
Veszélyes anyag kibocsátás - mázas csempe:	-	-
Pd felszabadulás [mg/dm ²]	≤ 0,8	EN14411:2012
Cd felszabadulás [mg/dm ²]	≤ 0,07	EN14411:2012
- Egyéb	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Ragasztási / tapadási szilárdság [N/mm ²]:	-	-
-cementkötésű ragasztók:	≥ 0,5	EN14411:2012
-diszperziós ragasztók:	≥ 1	EN14411:2012
-diszperziós ragasztók: reaktív gyanta ragasztók:	≥ 2	EN14411:2012
-habarcs:	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Hősokk ellenálló képesség	Ellenáll	EN14411:2012
Szakítószilárdság [N]	minimum 600	EN14411:2012
Csúszás CEN / TS 16165:2021 szabvány szerint, Melléklet B - α_{90° [°]	NA - nem alkalmazható	EN14411:2012
Tapinthatóság:	NPD - nincs meghatározott teljesítmény	EN14411:2012
Tartósság:	-	-
-belső alkalmazás esetén	Megfelel	EN14411:2012
-kültéri alkalmazás esetén: fagyasztás-felengedés szembeni ellenállás (fagyállóság)	ND - nem alkalmazható	EN14411:2012

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció::

NV - nem vonatkozik

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Károli Gozdzik - Termelési Igazgató

-n Tomaszów Mazowiecki év 2024/09/18

Terméktípus meghatározása: NEVE BIANCO ŚCIANA REKT. POLYSK 25X75 G1
CSOPORT: BIII

1. További információk a teljesítményről

Szárazon préselt kerámia lapok, lakó- és középületek falainak belső és külső burkolására, ipari létesítményekben való alkalmazásra, a nulla fok alatti hőmérsékletek hatásának kockázata nélkül.

Tulajdonságok:	Szintek és/vagy osztályok / érték	Hivatkozás
Vastagság	9,0 mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (szélesség)	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (hossz)	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Megengedett eltérés az üzemi mérettől (vastagság)	$\pm 10 \%$; $\pm 0,5$ mm	EN14411:2012
Az él megengedett maximális eltérése az egyenestől, az üzemi méretekhez viszonyítva (szélesség)	$\pm 0,3 \%$; $\pm 1,5$ mm	EN14411:2012
Az él megengedett maximális eltérése az egyenestől, az üzemi méretekhez viszonyítva (hosszúság)	$\pm 0,3 \%$; $\pm 1,5$ mm	EN14411:2012
A derékszögtől való megengedett maximális eltérés a szélesség esetében	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
A derékszögtől való megengedett maximális eltérés a hosszúság esetében	$\pm 0,5 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
A középső rész legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, mely az átlóból számított üzemi méretekkel került kiszámításra	$+ 0,5 \%$ / $- 0,3 \%$; $+ 2,0$ mm / $- 1,5$ mm	EN14411:2012
Az él legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, az üzemi méretekhez, a szélességhez viszonyítva	$+ 0,5 \%$ / $- 0,3 \%$; $+ 2,0$ mm / $- 1,5$ mm	EN14411:2012
Az él legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, az üzemi méretekhez, a hosszhoz viszonyítva	$+ 0,5 \%$ / $- 0,3 \%$; $+ 2,0$ mm / $- 1,5$ mm	EN14411:2012
A sarkak legnagyobb megengedett eltérése a síkfelülettől, mely az átlóból számított üzemi méretekkel került kiszámításra	$\pm 0,75 \%$; $\pm 2,0$ mm	EN14411:2012
Vízfelvétel Eb [%]	> 10	EN14411:2012
Szakítószilárdság [N]	minimum 600	EN14411:2012
Hajlítószilárdság [N/mm ²]	minimum 12	EN14411:2012
Mély barázda kopásállósága [mm3]	ND - nem alkalmazható	EN14411:2012
Máz kopásállósága PEI/fordulat	NA - nem alkalmazható	EN14411:2012
Hajszálrepedés ellenálló képesség	Megfelel	EN14411:2012
Ütésállóság	NPD - használati tulajdonságok meghatározatlanok	EN14411:2012
Folt / szennyeződés ellenálló képesség	minimum 4-es osztály	EN14411:2012
Gyengén savas vagy lúgos vegyszer ellenálló képesség	LA class	EN14411:2012
Erősen savas vagy lúgos vegyszer ellenálló képesség	nem alkalmazható	EN14411:2012
Házi vegyszerek és medence víz adalékokra vonatkozó ellenálló képesség	A class	EN14411:2012
Természetes radioaktivitás [Bq/kg]	$f1 \leq 1$, $f2 \leq 240$	EN14411:2012
Csúszás - CSUPÁZLÁB	NV - nem vonatkozik	DIN EN 16165:2023-02, Melléklet A
Csúszás - CSUPÁZLÁB α_{unrefl} [°]	NA - nem alkalmazható	EN 16165:2021, Melléklet A
Csúszás - R	nem alkalmazható	DIN EN 16165:2023-02, Melléklet B
Csúszás (PTV) melléklete szerint - csúszás kockázata száraz/ vizes felületen - csúszás 55	NV - nem vonatkozik	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Csúszás (PTV) melléklete szerint - csúszás kockázata száraz/ vizes felületen - csúszás 96	NV - nem vonatkozik	BS 7976-2:2002+A1:2013 / UKSRG
Elmozdulási terület osztályozása / elmozdulási terület	NV - nem vonatkozik	DIN 51130
Illékony szerves vegyületek kibocsátása SVK (VOC) - osztály	A+	ISO 16000
Hővezető képesség [W/m*K]	NPD - teljesítményértékek nincsenek meghatározva	PN-EN 12664
Üvegtermékek biztonsági osztályozása	NV - nem vonatkozik	PN-EN 12600
Osztály UPEC	NA - nem alkalmazható	CSTB-Cahier 3778_V6

2. Dokumentumok:

Lengyel 52/N/22, szabvány szerinti megfeleléseiről szóló Tanúsítvány, B biztonsági jel használatára jogosító 51/B/22 sz. Tanúsítvány, B-BK-60211-0341/21 sz. Higiéniai Tanúsítvány

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Karol Goździk - Termelési Igazgató
-n Tomaszów Mazowiecki év 2024/09/18