

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP száma: 21028W3153

Termék:

Nagyszilárdságú tömör

A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.



Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Harmonizált szabvány:

Bejelentett szerv(ek):

védett falazott szerkezethez


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1415

A(z) P - falazóelem nyilatkozat szerinti teljesítménye(i)

Méretek és mérettűrések			Tm	Rm
Hosszúság:	mm	120	± 2	4
Szélesség:	mm	250	± 2	4
Magasság:	mm	65	± 2	3
Középvérték tűrése:	kategória		Tm	
Mérettartomány:	kategória		Rm	
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm		NPD	
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm		NPD	
Alak				
Falazóelem csoport:	-		1	
Üregek százalékos aránya:	%		NPD	
Bemélyedések aránya:	%		NPD	
Testsűrűség				
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m ³		1600	
Netto száraz testsűrűség:	kg/m ³		NPD	
Tűrés:	kategória / %		D1 / 10	
I kategóriájú falazóelem nyomószilárdsága				
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm ²		40	
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm ²		2	
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm ²		NPD	
Tapadósilárdság:	N/mm ²		0,15	
Hővezetési tényező, λ10,száraz,elem:	W/(m·K)		NPD	Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: NPD
Páraáteresztő képesség:	-		μ = NPD	
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória		F0	
Vízfelvétel:	%		NPD	
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m ² ·min)		NPD	
Aktív oldható sótartalom:	kategória		S0	
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m		NPD	
Tűzveszélyesség:	osztály		A1	
Veszélyes anyagok:	-		NPD	



A valós üregelerendezés kis mértékben eltérhet

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

2021-11-04

CEO



Norbert Bencze

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország