

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/1072

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPELASTIC AQUADEFENSE ZERO**
- 2) Felhasználás céljai: **Diszperziós folyékony vízszigetelő termék (DM O1), kültéri és úszómedencék felhasználásra ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer
3. rendszer (vízszigetelés)**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14891 :2012 / AC:2012**
Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), N. 0370**
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Kezdeti tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vízszigetelés:	Nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	normál tárolásnál (+23 °C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C) $\geq 0,75 \text{ mm}$
Tapadószilárdság tartóssága:	
- hő öregítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- mésszel telített vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Veszélyes anyagok kibocsátása:	NPD

A fent azonosított termék teljesítmények megfelelnek a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milánó, 08/07/2024



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: Első kiadás

REACH információk: A REACH rendelet (EK) 1907/2006 sz. és annak későbbi módosításai által hivatkozott 31. cikk, vagy adott esetben a 33. cikk szerinti információk a biztonsági adatlapban szerepelnek, amelyet a MAPEI elérhetővé tesz a weboldalon, együtt a jelen teljesítménynyilatkozattal.

MAPELASTIC AQUADEFENSE ZERO**CE JEL****TNY melléklet, sz: CPR-IT1/1072**

 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
24 CPR-IT1/1072 EN 14891 MAPELASTIC AQUADEFENSE ZERO <i>Diszperziós folyékony vízszigetelő termék (DM O1), kültéri és úszómedencék felhasználásra ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)</i>	
Kezdeti tapadószilárdság:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Vízszigetelés:	Nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	normál tárolásnál (+23 °C) $\geq 0,75 \text{ mm}$ nagyon alacsony hőmérsékleten (-20 °C) $\geq 0,75 \text{ mm}$
Tapadószilárdság tartóssága:	
- hő öregítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- mésszel telített vízbe merítés után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Veszélyes anyagok kibocsátása:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelzésen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba