

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

SZ. 03/1 CE/Bla/06

**1. A TERMÉKTÍPUS EGYEDI AZONOSÍTÓ KÓDJA:** Szárazon sajtolt  $E_b \leq 0,5\%$  alacsony vízfelvételű kerámialapok; Melléklet G, Bl<sub>a</sub> csoport, mázas (GL).

**2. RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT VAGY FELHASZNÁLÁS:** Épületek és ipari létesítmények belső és / vagy külső falaihoz és / vagy padlóíhoz, beleértve a lépcsőket is.

**3. GYÁRTÓ:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

**4. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSI ÉS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE(I):** 4 rendszer

**5. HARMONIZÁLT SZABVÁNY:** EN 14411:2012

**6. DEKLARÁLT TELJESÍTMÉNY:**

| ALAPVETŐ JELLEMZŐK                                                  | TELJESÍTMÉNY (SZINT ÉS/VAGY OSZTÁLY)                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tűzállóság                                                          | A1, A1 <sub>FL</sub> Vizsgálat nélkül besorolva (CWT) |
| <b>Veszélyes anyagok kibocsátása:</b>                               |                                                       |
| - Kadmium                                                           | $\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$                           |
| - Ólom                                                              | $\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$                            |
| - Egyéb                                                             | NPD                                                   |
| <b>Hajlítási szilárdság:</b>                                        |                                                       |
| - vastagság $\geq 7,5 \text{ mm}$                                   | $\geq 1300 \text{ N}$                                 |
| <b>Ragasztási szilárdság [N/mm<sup>2</sup>]:</b>                    |                                                       |
| - Cement kötéssel                                                   | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$                             |
| - Diszperziós ragasztóval                                           | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                               |
| - Műgyanta alapú ragasztóval                                        | $\geq 2 \text{ N/mm}^2$                               |
| - habarcs                                                           | NPD                                                   |
| <b>EN 16165:2021 Csúszásgátló tulajdonság; melléklet</b>            |                                                       |
| $B - \alpha_{shod} [^\circ]$                                        | $\alpha_{shod} \leq 35^\circ$                         |
| <b>Hőlekedés-állóság</b>                                            | Teljesíti                                             |
| <b>Tartósság:</b>                                                   |                                                       |
| - Beltéri használat:                                                | Teljesíti                                             |
| - Kültéri használat: fagyás-olvadás ciklusokkal szembeni ellenállás | Teljesíti                                             |
| <b>Tapinthatóság</b>                                                | NPD                                                   |

A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a weboldalon: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

A fenti termék teljesítménye megfelel a Teljesítménynyilatkozatnak. Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011/EU rendelettel összhangban a fent említett gyártó kizárólagos felelősségére kerül kiállításra.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Kielce, 01.12.2022  
(kiadás helye és kelte)

(aláírás)

QUALITY DIRECTOR  
CERSANIT S.A.  
  
Jolanta Grzebna

NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok