

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0912

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEGROUT 430 ZERO**
- 2) Felhasználás céljai: **HIDRAULIKUS CEMENT BÁZISÚ HABARCS (R3 – CC)**
SZERKEZETI JAVÍTÁSOKHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBE
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040 Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+-os rendszer, tűzvédelmi osztályozáshoz: 4. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-3 :2005**
Bejelentett szervek: **ICMQ SPA, N. 1305**
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Nyomószilárdság:	R3 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadószilárdság:	≥ 1,5 MPa
Karbonátosodási ellenállás:	NPD
Rugalmassági modulus:	≥ 15 GPa
Hőkompatibilitás:	
- fagyasztás:	≥ 1,5 MPa
- záporciklusok hatása:	≥ 1,5 MPa
- száradási ciklus:	≥ 1,5 MPa
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Veszélyes anyagok:	NPD
Tűzvédelmi osztályozás:	A1

- 7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: **szükség szerint szerepel a gyártó által tárolt műszaki dokumentációban. A tűzvédelmi osztályozásról vizsgálat nélkül lehet nyilatkozni a Bizottság Döntése 96/603/EC és az azt követő módosítások szerint. Szervesanyag tartalom < 1 tömeg%.**

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Novák Péter, Termekfelelősi Osztályvezető**

Budaörs, 2025.01.01.



MAPEI
KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Adószám: 10545863-2-13

REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

0 vált.megjegyzés: Első kiadás

MAPEGROUT 430 ZERO
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0912



 1305	 2040 Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
24 CPR-HU1/0912 EN 1504-3 MAPEGROUT 430 ZERO HIDRAULIKUS CEMENT BÁZISÚ HABARCS (R3 – CC) SZERKEZETI JAVÍTÁSOKHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBN	
Nyomószilárdság:	R3 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadószilárdság:	≥ 1,5 MPa
Karbonátosodási ellenállás:	NPD
Rugalmassági modulus:	≥ 15 GPa
Hőkompatibilitás:	
- fagyasztás:	≥ 1,5 MPa
- záporciklusok hatása:	≥ 1,5 MPa
- száradási ciklus:	≥ 1,5 MPa
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5
Veszélyes anyagok:	NPD
Tűzvédelmi osztályozás:	A1

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az NPD (No Performance Determined) feliratok elhagyhatók a CE jelen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba