


	Teljesítménynyilatkozat Nr. TNY-BA-10/ PIR GKP az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete 4. cikkelye szerint	 11 M-3219-3221/2010 B3-A192N-28550-2024 M3-T188N-30331-2024/1

1	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	Bachl PIR GKP / Bachl PIR ALU GKP PIR Alu hőszigetelés gipszkarton lapra ragasztva EN 13950-29,5-1250-2000-EN 520-A típus-lapított él-9,5-EN 13165-PIR-20	
2	Felhasználás célja(i):	Mindkét oldalon ALU kasírozású, egyenes (vagy lépcsős, vagy csaphornyos) élképzésű PIR keményhab hőszigetelő lemez, felső oldalon 20 mm eltolással ragasztott gipszkarton lap; Kiegészítő információk: Épületek és épületszerkezetek belső oldali hőszigetelésére , a termék beépíthetőségét, felhasználhatóságát és alkalmazhatóságát szabályozó, illetve korlátozó műszaki előírások (jogszabályok, szabványok) betartása mellett.	
3	Gyártó:	BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. ; 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. www.bachl.hu e-mail: bachl@bachl.hu	
4	A meghatalmazott képviselő:	nem alkalmazott	
5	Az AVCP-rendszer(ek) [Teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek)]	az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete V. melléklet, 3. rendszer	
6a	Harmonizált szabvány	MSZ EN 13950:2014	
	Bejelentett szerv(ek):	ÉMI Nonprofit Kft; azonosító szám: 1415	
6b	Az európai értékelési dokumentum:	nem alkalmazott	
7	A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):		
	Alapvető jellemző(k)	Teljesítmény(ek)	Harmonizált műszaki előírás(ok)
	Hővezetőképesség (TR) • Hővezetési ellenállás R_D Teljes vastagságra vonatkozó érték (MSZ EN ISO 10456:2008)	R_D (m^2K/W) Id. termékcimke	MSZ EN 13950:2014
		9,5 + 20 mm: 0,9471	
		9,5 + 30 mm: 1,4016	
		9,5 + 40 mm: 1,8562	
		9,5 + 50 mm: 2,3107	
	9,5 + 60 mm: 2,7653		
	• Hővezetési tényező λ_D (MSZ EN ISO 10456:2008)	Hőszigetelő réteg: $\lambda_D = 0,022 W/(mK)$, $d_n = 20 - 240$ mm vastagságnál	
	Vastagság	Hőszigetelő réteg (d_n : 20 - 240 mm) Gipszkarton lap (legalább 9,5 mm) Tűrés: névleges teljes vastagság ± 3 mm	
	Hosszúság	2000 mm ± 3 mm	
	Szélesség	1250 mm ± 3 mm, vagy 625 mm ± 3 mm	
	Síkbeliség	Siktól való eltérés legfeljebb: ± 5 mm	
	Hajlítószilárdság (F)	Megfelelt	
Páradiffúziós ellenállás (μ) (MSZ EN ISO 10456:2008)	Hőszigetelő réteg: 60 Gipszkarton lap: 10 / 4		
Tűzveszélyesség (R2F)	Tűzzel szembeni viselkedés osztálya*: euroosztály B-s1, d0 *a gipszkarton lap felőli oldalról vizsgálva	MSZ EN 13501-1:2019	
8	Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:	nem alkalmazott	
Az 1. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Kamrás Gábor ügyvezető  Tószeg, 2025. 03. 25.			