

18V LXT Li-Ion BL 340 Nm sarok ütvecsavarbehajtó 1/2" Z

DTL300Z

Ez a modell nagy nyomatékkal rendelkezik, a beragadt csavarokat is képes meglazítani, kifejezetten szűk helyeken végzett munkákhoz, például autó- és mezőgazdasági gépek karbantartásához fejlesztették ki.



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Akkumulátor névleges feszültség	18 V
LXT feszültség	✓
Max. Meghúzási nyomaték, ütvecsavarozás	340 Nm
Üresjárat fordulatszám	0 - 1000 / 1500 / 3200 min ⁻¹
Percenkénti ütésszám (IPM)	0 - 1800 / 2800 / 4000 min ⁻¹
Négyszög hajtószár	1/2 "
Meghúzási kapacitás - normál szilárdságú csavar	M10 -M20
Hangteljesítmény (L _{WA})	108 dB(A)
Hangnyomás (L _{PA})	100 dB(A)
Zajingadozás (K érték)	3 dB(A)
Gép tömege akkumulátorral	1,8 - 2,1 kg
Termék méretek (H x SZ x M)	414 x 80 x 92 mm
Szénkefe nélküli motor	✓
Nyomaték	530 Nm

EAN Kód 0197050012548

Hivatkozás a termékoldara - www.makita.hu



FELHASZNÁLÓI ELŐNYÖK

- Ideális a szűk helyeken történő munkavégzéshez és a fej feletti alkalmazásokhoz
- A sebességszabályzó tárcsa lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a sebességet az alkalmazáshoz igazítsa, így sokrétűbb felhasználhatóság biztosítható.
- A beépített LED lámpa megvilágítja a munkaterületet
- Az eXtreme Protection Technology (XPT) fokozott por- és vízállóságot biztosít a zord körülmények között történő működéshez



KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK