



A Nagyvilág Színei egy matt felületű, nagy kiadósságú latex fal- és mennyezefesték. A világ legszebb szegletei ihlette egyedi színválasztékot a kiváló fedőképesség, a semleges szag, a jó dörzsállóság, a rövid száradási idő és a gyors és egyszerű felvitel egészíti ki.



Megújuló vagy újrahasznosított anyagok felhasználásával készülő festék.\*



99,9%-ban VOC (illékony szerves oldószer) mentes formulájának köszönhetően minimális hatással van beltéri levegő minőségére.\*\*



A festék optimális összetétele kiváló kiadósságot, nagyszerű fedőképességet és tartós színeket biztosít.



A csomagolás anyagának szürke színe jelzi, hogy gyártásához újrahasznosított anyagokat használtunk fel.

\*Megújuló vagy újrahasznosított anyagok felhasználásával készül a gyártási folyamat során, ezáltal csökkentve a szénlábnymot a 100%-ban fosszilis alapú vagy új, nem újrahasznosított anyagokból készült festékekhez képest. \*\*A termék VOC tartalma az-EN ISO11890-2:2020 szabvány előírásai szerint. | További információért látogasson el weboldalunkra: <https://www.dulux.hu/hu/fenntarthatosag>

## TERMÉKINFORMÁCIÓ

Felhasználási terület	A Dulux A Nagyvilág Színei beltéri falfesték kiválóan alkalmas tetszetős és ellenálló bevonatok létrehozására beltéri falfelületeken. Felhordható cement, beton, gipsz és gipszkarton, papír- és üvegszövet tapétára, valamint korábban disperziós festékkel bevont felületekre. Ellenáll a normál beltéri levegő páratartalmának; a festett felületek nem érintkezhetnek folyamatosan vízzel, és nem lehetnek kitéve páralecsapódásnak. Nem alkalmas fűtött felületeken való használatra, pl. radiátorok festésére.				
Színek:	5 színcsoport – 52 készre kevert szín				
	ÉSZAKI TÁJAK SCANDINAVIAN NATURE	HULLÁMZÓ DŰNÉK SAND LANDSCAPE	SIMOGATÓ FÉNYEK SUNSET	SODRÓ VIZEK SEAS AND OCEANS	REZGŐ LOMBOK RAINFOREST
Kiszerezések	30 ml (teszter) / 2,5 liter / 5 liter				


## MŰSZAKI ADATOK

Moshatóság:	Nedves dörzsállóság II. osztály. A felület a festék teljes száradása/kötése után, legalább 28 nap elteltével válik moshatóvá. MSZ-EN 13300:2001 szabvány szerint.
Fényesség:	Fényességi fok 85°-os szögben (EN ISO 2813 szabvány szerint): matt (fényvisszaverési együttható: <5)
Névleges összetétel:	Kötőanyag: <b>sztirol-akril co-polimer disperzió (latex)</b> Pigment: <b>fényálló, szerves és szervetlen</b> Oldószer: <b>víz</b>
Sűrűség:	kb. <b>1,3 g/cm³</b>
VOC:	EU határérték a termékre: (kat.: A/a) 30 g/Liter (2010). A termék <b>max 1,9 g/Liter</b> VOC-t tartalmaz. A maximális VOC-tartalomra vonatkozó részletek a csomagoláson találhatóak.
Száradási idő:	Egy réteg 20°C hőmérsékleten, 50%-os relatív páratartalom mellett, jól szellőző helyiségben: <b>Száraz: 1 óra</b> <b>Átfesthető 2 óra</b> A hőmérséklet csökkenése és/vagy a relatív páratartalom növekedése megnövelheti a száradási időt

Kiadósság:	akár <b>16 m<sup>2</sup> / Liter</b> - sima, egyenletes, megfelelően előkészített felületen
Rétegek száma	<b>2</b> (Jó állapotú és világos színű felületek esetén 1 réteg is elegendő lehet.)
Lejárat idő:	A gyártástól számított <b>4 év</b> . A lejárati és a gyártási szám a termék csomagolásán található.
Egyéb tulajdonságok:	<b>Lég- és páraáteresztő:</b> pára-áteresztési besorolás: <b>Közepes</b> (EN 1062-1:2004; EN 7783-2:2000). A bevont felület ellenáll az átlagos beltéri páratartalomnak. A festett felület nem lehet kapcsolatban folyamatosan vízzel, és nem lehet állandó páralecsapódásnak kitéve. A termék nem használható radiátor vagy egyéb meleg felület festésére.

## ALKALMAZÁS

Színpontosság:	A színcímken megjelenő szín nyomdatechnikai okok miatt kis mértékben eltérhet a festék felviteli és száradás utáni színétől. A biztos eredmény érdekében használja a szaküzletekben és barkácsáruházakban megvásárolható hengeres színmintát, illetve a szín az értékesítési pontokon megtalálható kifestéseken ellenőrizhető. Színreklamációt próbafestés és a tapasztalt eltérés haladéktalan - még a teljes felület lefestése előtti - bejelentése esetében áll módunkban elfogadni.		
Termék előkészítés:	Ne adjon hozzá idegen összetevőket. A magas pigmentkoncentráció miatt használat előtt alaposan keverje meg a festéket. Az eltérő gyártási sorozatból származó azonos színű festékeket célszerű egy nagyobb edényben összekeverni.		
Hígítás:	A festék felhasználásra kész, hígítást általában nem igényel. A hozzáadott víz hátrányosan befolyásolhatja a fedőképességet és a foltosodást eredményezhet.		
Felület. előkészítés:	A felületről távolítsa el a rosszul tapadó, laza, vagy felpikkelyesedett festékréteget (pl. meszelt fal, enyves festék), illetve az esetleges tapétaragasztó maradványokat. A felület legyen stabil, tiszta, száraz, szilárd és por-/szennyeződésmentes. Ha szükséges a szennyeződések, a zsír és a por eltávolítása érdekében mossa le a felületet. Frissen vakolt felületen, csak a vakolat teljes átszáradása (3-4 hét) után alkalmazható. Alapozzon Dulux Grunt mélyalapozóval, a felületi hibákat javítsa ki Dulux PRE-Paint Fine Filler finomglettel vagy Dulux UnderCoat 3in1 töltő, folttakaró falfestéssel, majd hagyja megszáradni. FIGYELEM: Egyéb, korábban már festett vagy nem homogén felületen végezzen próbafestést. Ha száradás után az eredmény nem megfelelő a bevonatot teljesen el kell távolítani és a felületet fentiek szerint kell előkészíteni. <i>Kérje szaktanácsadónk segítségét, amennyiben nem biztos a felület alkalmasságában!</i>		
Festés	Festés közben a (felületi) hőmérséklet legyen +5°C és +28°C fok között, a relatív páratartalom 80% alatt. A legjobb eredmény elérése érdekében használjon rövidszőrű (10-18 mm) Dulux hengert vagy szintetikus sörtéjű ecsetet. Airlless szórás esetén vegye figyelembe a használandó eszköz gyártójának műszaki előírásait és célszerű próbaszórást végezni. Javasolt paraméterek:		
	Airlless szórás Nyomás: Szórófej:	Magas nyomású technológia <b>175 bar</b> <b>517 (PAA517)</b>	Alacsony nyomású technológia <b>90-110 bar</b> <b>515 (LP515, HEA515)</b>
	A festéket 2 rétegben vigye fel, a második réteg előtt várjon minimum 2-4 órát. A tökéletes fedés és szín érdekében érdemes a felületet Dulux UnderCoat 3in1 töltő, folttakaró falfestéssel lefesteni a színes rétegek felhordása előtt. Az esetleg lecseppenő festéket azonnal távolítsa el vizes-mosószeres szivaccsal. A maszkoló szalagot a festés után azonnal, még a festék száradása előtt távolítsa el. Azonos felületeket célszerű azonos festési technikával dolgozni. Száradás után a helyi javítások helyett célszerűbb a teljes felületet átfesteni. Papír vagy üvegszálás tapéta esetén, a tapéta szívóképességének függvényében szükséges lehet a festék max. 10%-os hígítása (1 liter festék + 1 dl víz. A festés végeztével alaposan szellőztesse át a helyiséget.		
Eszközök tisztítása:	Festés során a szerszámokból a lehető legtöbb festéket fel kell használni. Csak a teljesen kiürült és kitisztított csomagolóedény használható újra. A kiürült csomagolóedény élelmiszerek tárolására nem alkalmas.		

Tárolás és szállítás:	A még fel nem használt vagy megmaradt festéket tárolja hőtől és közvetlen napfénytől védve az eredeti, jól lezárt csomagolásban +5°C és +30°C között. FAGYVESZÉLYES! További útmutatás a termék biztonságtechnikai adatlapján található.
Fenntarthatóság:	 <p>Ha hosszabb szünetet tart festés közben, tegye az ecsetet és a hengert sértetlen műanyag zacskóba és ragasztószalaggal jól zárja le! Így nem száradnak ki és másnap is tökéletesen használhatók lesznek.</p> <p>Ha befejezte a festést, a szerszámokban maradt festéket újságpapírral itassa fel, míg az eszközöket folyó víz helyett edényben mossa ki! Ne öntse a festéket, vagy a festékekkel szennyezett vizet a lefolyóba, még festőeszközök tisztításakor sem. A megmaradt festéket a helyi veszélyes hulladékgyűjtő helyre kell vinni, vagy fel kell venni a kapcsolatot a hulladékkezelő vállalattal.</p>
Kiegészítő információ	A technikai adatlap információi jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. A technikai adatlap információnak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak. Minden esetben tartsa be a vonatkozó jogszabályokat és tartsa tiszteletben a harmadik személyek jogait. Fenntartjuk a jogot az adatlap előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.
Építési termék tájékoztató	<p>Az AkzoNobel Coating Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. 5. em. által forgalmazott <b>A Nagyvilág Színei</b> termék az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) (EGT-vonatkozású szöveg) 2. Cikk 1. pontja értelmében <b>nem minősül építési terméknek</b></p> <p>E rendelet alkalmazásában:</p> <p>1. „építési termék”: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.</p> <p>Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet a fogalom-meghatározás során visszautal a 305/2011/EU RENDELET szabályaira. Ezen meghatározás alapján az Akzo Nobel Coatings Zrt. által forgalmazott termékek nem tartoznak a 305/2011/EU RENDELETE hatálya alá.</p> <p>Termékeink munkavédelmi és környezetvédelmi jellemzőit a termék <b>Biztonsági adatlapja</b> tartalmazza, mely elérhető és letölthető a <a href="https://shop.akzonobel.hu/safety-documents">https://shop.akzonobel.hu/safety-documents</a> honlapon, a felhasználási módjáról, műszaki paramétereikről pedig a termék <b>címkéjén</b> vagy a <b>Műszaki adatlapon</b> találhat információkat. (Nyilatkozat a mellékletben).</p>
Kapcsolat	<p>Forgalmazó: AkzoNobel Coatings Zrt.  Cím: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép 5. em.  Dulux Infovonal: 06 80 200 505  E-mail: <a href="mailto:dulux.hu@akzonobel.com">dulux.hu@akzonobel.com</a>  Facebook: Dulux Let's Colour HU</p>
Frissítés dátuma:	2026.05.21.

Melléklet: Nyilatkozat

## NYILATKOZAT

1. A termék megnevezése: **Dulux A Nagyvilág Színei színes beltéri falfesték**
2. A gyártás azonosító adatai: **A termék címkéjén jelölve.**
3. A termék rendeltetése, felhasználási területei: **Vizes, diszperziós falfesték lakó- és közösségi terek falainak és mennyezetének festésére.**

A forgalmazó neve, értesítési címe: **Akzo Nobel Coatings Zrt.**

**1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1. ép. 5. em.**

**Tel: 06 80 200-505**

5. A forgalmazó képviselőjének neve és értesítési címe, akihez bővebb felvilágosításért fordulhat:

**Bernáth Roland**

alkalmazástechnikus

06 30 968 07 04

roland.bernath@akzonobel.com

6. A Forgalmazó a termék műszaki adatait, felhasználási javaslatokat és iránymutatásokat a termék címkéjén és MŰSZAKI ADATLAPJÁN, valamint a 2015/830 EU rendelet szerint készült és a shop.akzonobel.hu honlapon közzétett BIZTONSÁGI ADATLAPON teszi közzé, ezen közzétett műszaki jellemzőkkel és műszaki adatokkal rendelkezik a forgalomba hozott termék.

**Budapest, 2026. május 21.**

AkzoNobel Coatings Zrt. képviseletében:



Szűcs Gergely  
vezérigazgató



Oláh Károly  
senior category manager