



Műszaki adatlap

Faviasz paszta

Méhviasz és carnauba viasz

Cikkszám 0120XX



LEÍRÁS

A viaszpaszta méhviasz és karnaubaviasz diszperziója, amely finom bútorok kezelésére készült. Táplálja, regenerálja, védi és fényesít minden típusú fát, anélkül hogy szilikonokat vagy szintetikus gyantákat tartalmazna. Gazdag és könnyen kenhető állagának köszönhetően kifejezetten ajánlott klasszikus módon festett felületekhez vagy Shabby Provence (krétafesték) stílusban festett bútorokhoz. Kellemes illatú, jó védő- és vízlepergető képességgel rendelkezik. Fényálló pigmentjeinek köszönhetően felfrissíti a fa színét, valamint kijavítja az apró karcolásokat és kopásokat. A dekoráció területén különleges

hatások létrehozására is használható Shabby Provence stílusban. Csak beltéri használatra.

KIADÓSSÁG

30-40 m²/Lt rétegenként, az alkalmazás módjától és a fa nedvszívó képességétől függően.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Beltéri fa felületek általános ápolására. Antik bútorok karbantartására. Alkalmas bútorok, beltéri ajtók, faburkolatok, képkeretek és általában minden fa bútor felületkezelésére.

HÍGÍTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Használatra kész termék.

Jellemzők	Mértékegység	Érték
Fajsúly	g/cm ³	0,85 ± 0,02
Viszkozitás Ford#4	mp.	n.a.
Szárazanyag tartalom	%	28 ± 1
Teljes száradási idő (20 ° C)	óra	24 ± 6



FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Győződjön meg arról, hogy a korábban felvitt festékek, párok vagy egyéb bevonatok teljesen megszáradtak.

A termék bármilyen típusú alapfelületre felvihető.

Nehezen átfesthető.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



Vigye fel ecsettel vagy ronggyal vékony rétegben, felesleg kialakulása nélkül.



Várjon legalább 30 percet.



Fényesíteni lehet bolyhosodásmentes gyaljukendővel vagy polírozókefével.



Várjon legalább 24 órát a teljes száradásig.

TECHNIKAI AJÁNLÁSOK

A szabályos száradás érdekében egyenletes, nem túl vastag rétegben vigye fel.

Kerülje az alkalmazást közvetlen napsütésben, forró felületeken, erős szélben, esőben, ködben vagy éjszakai fagyveszély esetén. Mindig végezzen előzetes próbát egy kevésbé látható területen, hogy ellenőrizze, megfelel-e a kívánt hatásnak.

Kemény és/vagy egzotikus fafajták esetén a száradási idő jelentősen meghosszabbodhat. Az alkalmazás során és után mindig biztosítson megfelelő szellőzést.

A természetes viasz alapú termékek általában minden alapfelületre, lakkra és pácolt felületre alkalmazhatók, azonban nehezen átfesthetők.

Ezért javasolt a teljes munkafolyamat gondos megtervezése a termék felhordása előtt.

A termék állaga a környezeti hőmérséklettől függően változhat, azonban a viszkozitásbeli eltérések nem befolyásolják a termék műszaki teljesítményét.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK ÉS ALKALMAZÁSI TECHNOLÓGIÁK

A munkafolyamat befejezéséhez az alábbi termékeket ajánljuk:

1. Viasz eltávolító - cikkszám 0042 – intenzív viasz eltávolító a régi viaszrétegek eltávolításához.
2. Top Fix - cikkszám 3680 – viasz fixáló spray
3. Folyékony faviasz - cikkszám 0210XX

KISZERELÉSEK

Cikkszám 0120 6 x 500ml

Cikkszám 0150* 6 x 1Lt

Cikkszám 0170 2 x 5Lt

Cikkszám 0190 1 x 20Lt

*csak rendelésre

TÁROLÁS

Hűvös, jól szellőző helyen tárolandó; használaton kívül tartsa a kannát lezárva. Tartsa távol hőtől, nyílt lángtól, szikrától és egyéb gyújtóforrásoktól.

A termék szavatossági ideje a gyártási dátumtól számítva 36 hónap.

FIGYELEM

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot (SDS)!

Fűrészpor, pamutszövet, papír és hasonló termékek, amelyeket a viasszal átitattak, öngyulladásra hajlamosak lehetnek. Ezért gondoskodjon a helyiségek megfelelő



szellőzéséről annak érdekében, hogy lehetővé tegye a termék gyors kiszáradását, a viaszos segédanyagokat áztassa be, majd kiterítve hagyja megszáradni. Tartsa be a hatályos biztonsági előírásokat!

Professzionális felhasználásra.

A jelen adatlapban szereplő adatok átlagértékek, amelyeket általánosan elfogadott vizsgálati módszerek alapján kaptak. Ezek az adatok, valamint bármely biztosított minta tulajdonságai nem jelentenek jogi garanciát vagy biztosítási kötelezettséget.

A különböző aljzatok, alkalmazási körülmények, rendszerek, hígítások az eredmény szerves részét képezik, és gyakran kívül esnek az ellenőrzésünkön. A felhasználónak kell kipróbálnia a biztosított termékeket, hogy ellenőrizze, megfelelnek-e az igényeinek. A kémiai-fizikai tulajdonságok folyamatosságát a részünkről garantáljuk.

Cikkszám: **0120XX**
Felülvizsgálva: **02 of 06.09.2018**