

CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0003-2



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0003-2

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ADESILEX P9**
- 2) Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

A termék csomagolásán található.

- 3) Felhasználás céljai: **FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ**
- 4) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2.** www.mapei.hu
- 5) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 6) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007+A1:2012**
Bejelentett szervek: **A TUM, München, No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: 25050141/Gi.**

Az ITB, Varsó (Lengyelország) No. 1488, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: 1220.2/10/R03NPU és ITB 1220.4/10/R03NPU.

- 7) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

| Alapvető jellemzők | Teljesítmények | Harmonizált műszaki előírás |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Tűzvédelmi osztály | A1 - A1 _{fi} | EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos) | ≥ 1,00 N/mm ² | |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után | ≥ 1,00 N/mm ² | |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | ≥ 1,00 N/mm ² | |
| Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 1,00 N/mm ² | |
| Veszélyes összetevők | lásd biztonsági adatlapot | |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Szautner Csaba** kereskedelmi vezető.

Budaörs, 2019.01.10.

CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0003-2



| | |
|--|--|
| CE 1211 1488 | MAPEI 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu |
| 04 CPR-HU1/0003-2 EN 12004:2007+A1:2012 ADESILEX P9 Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolatokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához | |
| Tűzvédelmi osztályozás | A1 - A1 _{fl} |
| Tapadószilárdság: | |
| Kezdeti húzási tapadó szilárdság | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Tartósság: | |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után | ≥ 1,0 N/mm ² |
| Veszélyes összetevők | Lásd bizt. adatlapot |

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba