

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0074

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEGROUT 430**
- 2) Felhasználás céljai: **HIDRAULIKUS CEMENT BÁZISÚ HABARCS (R3 – CC) SZERKEZETI JAVÍTÁSOKHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBE**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+-os rendszer, tűzvédelmi osztályozáshoz: 4. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-3 :2005**

Bejelentett szervek: **Az ÉMI Kft, No. 1415, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1415-CPR-130-(C-2/2011).**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Nyomószilárdság:	R3 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%
Tapadósilárdság :	≥ 1,5 MPa
Karbonátosodási ellenállás:	NPD
Rugalmassági modulusz:	≥ 15 GPa
Hőkompatibilitás:	
- fagyasztás:	≥ 1,5 MPa
- záporciklusok hatása:	≥ 1,5 MPa
- száradási ciklus:	≥ 1,5 MPa
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Veszélyes anyagok:	Lásd biztonsági adatlapot
Tűzvédelmi osztályozás:	A1

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Szautner Csaba – Kereskedelmi vezető**

Budaörs, 2019.04.02.



1 vált.megjegyzés: **ÜGYE szám módosítása**

MAPEGROUT 430
CE JEL
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0074



 1415	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
16 CPR-HU1/0074 EN 1504-3 MAPEGROUT 430 HIDRAULIKUS CEMENT BÁZISÚ HABARCS (R3 – CC) SZERKEZETI JAVÍTÁSOKHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBEN	
<i>Nyomószilárdság:</i>	<i>R3 osztály</i>
<i>Klorid-ion tartalom:</i>	<i>≤ 0,05%</i>
<i>Tapadószilárdság :</i>	<i>≥ 1,5 MPa</i>
<i>Karbonátosodási ellenállás:</i>	<i>NPD</i>
<i>Rugalmassági modulusz:</i>	<i>≥ 15 GPa</i>
<i>Hőkompatibilitás:</i>	
- <i>fagyasztás:</i>	<i>≥ 1,5 MPa</i>
- <i>záporciklusok hatása:</i>	<i>≥ 1,5 MPa</i>
- <i>száradási ciklus:</i>	<i>≥ 1,5 MPa</i>
<i>Kapilláris vízfelvétel:</i>	<i>≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5</i>
<i>Veszélyes anyagok:</i>	<i>Lásd biztonsági adatlapot</i>
<i>Tűzvédelmi osztályozás:</i>	<i>A1</i>

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- *az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,*
- *különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),*
- *a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy*
- *nyomtatási hiba*