



1. **Terméktípus** azonosításhoz: kerámia burkolólap, szárazon sajtolt

**GRES PADLÓBURKOLÓ LAP**

terméktípus	névleges méret (cm)
TAA31xxx, TR731xxx, -Gresline	30x30
TAA35xxx, TR735xxx - Graniti	30x30
Fantázianév	30x30
dekorelemek fantázianévvel	egyedi

2. **Rendeltetése:** külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolása  
 3. **Gyártó:** LASSELSBERGER, s.r.o. (KFT) Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí (Cégazonosítószám: 25238078), Csehország Phone No.: +420378021111, Fax: +420 378021 119, E-mail: [info@rako.cz](mailto:info@rako.cz)  
 4. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló **rendszer** az V. melléklet szerint: *Rendszer 4*

**5. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

alapvető tulajdonságok	teljesítmény	műszaki specifikáció
vízfelvétel	$E \leq 0,5\%$	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
hajlítószilárdság	$\geq 32N/mm^2$	
törőterhelés vastagság < 7,5 mm vastagság $\geq 7,5$ mm	$\geq 700$ N $\geq 1300$ N	
tűzállóság	A1 <sub>n</sub> /A1	vizsgálat nélkül, 96/603/EK
fagyállóság	fagyálló	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
hőlokéállóság	megfelel a követelményeknek	
ragasztási szilárdság	cement kötéssel C2 típusú: 0,5 N/mm <sup>2</sup> diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm <sup>2</sup> műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm <sup>2</sup>	
csúszásgátló tulajdonság	Lásd az 1. számú táblázatot	
tapintható karakterek	NPD	PTK.6. 169§ (2) bekezdés
tartósság	megfelelő	EN ISO 10545-6
kopásállóság	megfelelő	EN 14411: 2013 csoport BIa melléklet G
méret és felületi minőség	megfelelő	
vegyszer- és foltosodás-állóság	megfelelő	
veszélyes anyagok leadása - kadmium - ólom	max. 0,07 mg/dm <sup>2</sup> max. 0,8 mg/dm <sup>2</sup>	


6. Az 1. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel az 5. pontban nyilatkozott teljesítményeknek.  
 7. **Első típusvizsgálat:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs (ÉMI) Kht., akkreditált vizsgálólaboratóriuma, ) TZÚS (Építészeti Műszaki Vizsgálóintézet) Praha, s.p. 0300 sz.kirendeltség – Plzeň, Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Cseh Köztársaság Notifikált személy 1020, autorizált személy 204 sz. Akkreditált vizsgalaboratórium 1018 1 sz  
 8. A teljesítménynyilatkozat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU (2011. március 9.) rendeletében meghatározott követelmények szerint került kiállításra.  
 E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

1. sz. táblázat: a gres padlóburkoló lap csúszásmentességének értékeit ábrázolja a CEN/TS 16165 szerint:

A módszer neve	Surlódási tényező		DIN 51 130		DIN 51 097
	$\mu$ szárazan	$\mu$ vizesen	R	V (cm <sup>3</sup> /dm <sup>2</sup> )	(A, B, C)
Felületek típusai a termék azonosításának száma			R	V	(A, B, C)
Felület $S \geq 30 \times 30$ cm - TAA31xxx, TAA35xxx	$\geq 0,6$	$\geq 0,6$	R9		
Strukturált SR7- TR731xxx, TR735xxx	$\geq 0,7$	$\geq 0,6$	R11		

A gyártó nevében és részéről aláíró:

Plzeň, 2016. Október 1.



Ing. Zuzana Pajfrová

Minőségügyi vezető