

## SWIPEX – IPARI TISZTÍTÓKENDŐ

Felülvizsgálat időpontja: 2015/12/04

Oldal

1/1

### Termék leírás:

A Swipex tisztítókendő alkalmas a friss MS Polymer, akril, szilikon, purhab, poliuretán és oldószeres ragasztók, illetve egyéb szennyeződések eltávolítására.

### Tulajdonságok:

- Még meg nem kötött ragasztók, tömítők gyors és hatékony eltávolítása.
- Meg nem kötött tömítők szerszámokról való eltávolítása
- Olajos szennyeződések eltávolítása
- Használata biztonságos.

### Alkalmazása:

- Zsír, homok, olajos szennyeződések eltávolítása
- Munkafelületek, asztalok tisztítása.

### Csomagolás

100 törölkendő tartalmazó hengercsomag.

### Eltarthatóság

Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen +5°C and +25°C között 2 évig eltartható. Felnyitást követően zárja vissza körültekintően a párolgás megakadályozása érdekében.

**Kiszerezés:** 100 db-os műanyag doboz, 20 db-os fólia tasak

### Felületek:

Sima felületekre. Kérdéses felületeken mindig végezzen próbatörést. Porózus felületekre nem alkalmas. Tömítések, ragasztások előtti felület előkészítésre nem alkalmas.

### Használata:

Húzza ki a dobozból a kendőt, majd a perforált résznél tépje el és zárja vissza a kupakot, hogy a többi kendő ne száradjon ki.

Minél frissebb az anyag maradvány, annál könnyebb eltávolítani. Törölje addig a felületet, amíg el nem tűnik a folt, majd száraz ronggyal polírozza tisztára a felületet.

### Biztonsági előírások:

A termékre az általános munkavédelmi, illetve higiéniai előírások felelnek meg. További információért olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.

### Felelősség:

E technikai adatlap tartalma korábbi tesztek, tapasztalatok eredményét foglalja össze. Általános eredmények, melyek nem vonnak maguk után semmilyen felelősség vállalást. A felhasználó felelőssége eldönteni, hogy a termék megfelel-e a feladat elvégzéséhez.

**Megjegyzés:** A dokumentumban meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően.