

0 603 3A0 320 – PST 1000 PEL


Material number	0 603 3A0 320
EAN	3165140527033
Baretool szám	3603CA0300
** Utánvétel csak 5-ös szettben	✓
1 db T 144 D fűrészlap 2 608 630 040	✓
1 fűrészlap készlet T 234 X 5-ös készletben 2 608 633 528	✓
Csúszótalp ET-sz. 2609 003 553	✓
CutControl 2 609 256 981	✓
Forgácsfelszakadás gátló 2 607 010 079	✓
Műanyag koffer	✓
Párhuzamvezető 2 607 001 069	✓
Átlátszó védőfedél ET-sz. 2 609 003 453	✓
Feszültség	230.0 V



Technikai adatok

Műszaki adatok

Névleges teljesítményfelvétel	650 W
Leadott teljesítmény	360 W
Löketszám üresjáratban	500 – 3.100 löket/perc
Talplemez	Alumínium
A gép súlya	2,3 kg



Vágásmélység

Vágási mélység fában	100 mm-ben
Vágásmélység acélban	10 mm-ben

Funkciók

Bosch SDS	✓
Bosch Low Vibration	✓
Bosch elektronika	✓
Lengés	✓
Bosch CutControl	✓
Beépített munkalámpa	✓
Fordulatszám-előválasztás	✓
Alumínium talplemez	✓
Levegő fújásirány-beállító	✓
Bosch SDS talplemez állítás	✓
Softgrip lágyfogantyú	✓

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint	86 dB(A)
Hangteljesítményszint	97 dB(A)
Bizonytalanság K	3 dB
Zajszt	Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajsztje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszt 86 dB(A); hangteljesítményszint 97 dB (A). bizonytalanság K= 3 dB.

Értékesítési információ

Pozicionálás

- PST 1000 PEL Bosch Expert szűrőfűrész: Maximális precizitással bármely anyag esetében

Felhasználói előny

- A legigényesebb barkácsolóknak: Maximális precizitás bármely anyagban a jól bevált, a kapcsolóbillentyűvel és a beépített állítókerékkel történő löketség-előválasztással és -vezérléssel ellátott Bosch elektronikával – a vágás egyszerű indításához és az anyagnak megfelelő munkavégzéshez
- Maximális precizitás és irányítás – az innovatív Bosch CutControl és a beépített PowerLight kombinációjának segítségével optimálisan rálát a munkadarabra, egyszerűen és biztosan követheti a vágás vonalát
- A legnagyobb mértékben robusztus az alumínium erősítésű hajtóműházzal és a vastag, robusztus alumínium talplemezzel

További előnyök

- Erőteljes 650 wattos motor és 100 mm vágásmélység fában – ezzel a géppel nehéz munkák is könnyen elvégezhetők
- 4 elliptikus előtolási fokozat a gyorsabb fűrészelési előrehaladás, jobb ívkövetés és a fűrészlap hosszú élettartama érdekében
- A Bosch egykezes SDS-rendszer biztosítja a könnyű és biztonságos másodpercnyi gyorsaságú fűrészlapcserét – szerszám nélkül
- Minimális vibráció és biztonságos, kényelmes munkavégzés a Bosch "Low Vibration" rendszerrel, lineáris tömegkiegyenlítéssel és ergonomikus gumimarkolattal, amelyek nagyfokú precizitást és ellenőrzött munkavégzést tesznek lehetővé
- A kiváló kezelhetőség és a kompakt felépítés a felhasználó kontrollált és optimális kényelméről gondoskodik
- A rákapcsolható fúvólevegő-funkció mindig tiszta rálátást biztosít a vágás vonalán
- Az alumínium talplemez egyszerűen, szerszám nélkül átállítható gérvágáshoz és peremközeli fűrészeléshez a szorítókkal
- Csatlakozás a porelszívás számára – a pormentes munkavégzéshez
- Új kábelvezetés akasztóval a praktikus elhelyezéshez