

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1_PROBAU FLEXIBILIS RAGASZTÓ

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **PROBAU FLEXIBILIS RAGASZTÓ**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához**
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. www.mapei.hu**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer, tűzvédelmi osztályozás: 4. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM München, No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: 25110004/AG.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztályozás	E	EN 12004:2007 + A1: 2012
Tapadószilárdság		
Kezdeti tapadószilárdság	≥ 1,00 N/mm²	
Tartósság		
Tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,00 N/mm²	
Tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,00 N/mm²	
Tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	≥ 1,00 N/mm²	
Veszélyes összetevők	lásd biztonsági adatlapot	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: Kopacz Tamás – Minőségirányítási vezető



Budaörs, 2013. július 1.

.....

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012 szerint

 1211	MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2.
10 CPR-HU1-PROBAU FLEXIBILIS RAGASZTÓ EN 12004:2007+A1:2012 PROBAU FLEXIBILIS RAGASZTÓ Cementtartalmú ragasztó kerámia burkolatokhoz beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához	
Tűzvédelmi osztályozás	E
Tapadószilárdság:	
Kezdeti tapadószilárdság	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tartósság:	
Tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Veszélyes összetevők	Lásd bizt. adatlapot