

0 603 3A9 320 – PBH 2100 RE

Material number	0 603 3A9 320
EAN	3165140633888
Baretool szám	3603CA9320
Kiegészítő fogantyú 2 602 025 102	✓
Mélységütköző 2 603 001 019	✓
Műanyag koffer	✓
Feszültség	230 V



Technikai adatok

Műszaki adatok

Névleges teljesítményfelvétel	550 W
Leadott teljesítmény	270 W
Üresjárat fordulatszám	0 – 2.300 ford./perc
Ütésszám	0 – 5.800 ütés/perc
Egy ütés energiája (EPTA)	1,7 J
Bosch ütőszerkezet	pneumatikus
A gép súlya	2,2 kg

Fúrési tartomány

Max. furat-Ø betonban	20 mm-ben
Max. furat-Ø acélban	13 mm-ben
Max. furat-Ø fában	30 mm-ben

Funkciók

Pneumatikus ütőszerkezet	✓
Forgáskikapcsolás	✓
Bosch elektronika	✓
Vésési funkció	✓
Jobbra-/balraforgás	✓
Bosch SDS-plus:	✓
Softgrip lágyfogantyú	✓
Felhasználás: csavarozás / fúrás / ütvefúrás	✓

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint	93.5 dB(A)
Hangteljesítményszint	104.5 dB(A)
Bizonytalanság K	3 dB
Zajsztint	Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajsztintje tipikusnak tekinthető: hangnyomásszint 93,5 dB(A); hangteljesítményszint 104,5 dB (A). bizonytalanság K= 3 dB.



Értékesítési információ

Pozicionálás

- A Bosch PBH 2100 RE: erős, könnyen kezelhető és könnyű

Felhasználói előny

- Könnyed kalapácsfúrás betonban és falban, vésés, fúrás és csavarozás 550 wattos teljesítménnyel
- Erőteljes: pneumatikus Bosch ütőszerkezet 1,7 Joule ütéserővel kemény anyagokhoz, nyomóerőtől függetlenül
- Ergonomikus: csekély, 2,2 kg-os súly és kompakt Slimline kialakítás gumimarkolattal a fáradtságmentes munkavégzéshez

További előnyök

- Bosch-SDS-plus rendszer: a betétszerszámok gyorsan, szerszám nélkül cserélhetők
- Beépített vésési funkció Vario-Lockkal: a véső munkahelyzete szabadon választható
- Ütés-stop fémben és fában történő fúráshoz
- Elektronikus Bosch fordulatszám-vezérlés: nyomatékváltás nullától a maximumig nyomókapcsolóval