

Gletti LB-KNAUF meszes glett

Előnyök:

- Fehér színű
- Kiváló felhordási tulajdonságok
- Fertőtlenítő hatás

Kötőanyag: mészhidrát, cement

Cikkszám:
236101



HABARCSTÍPUS:

A Gletti gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A Gletti új és régi lakóépületek, középületek, ipari objektumok simított belső falazatainak páraáteresztő glettanyaga. A Glettit simítóvakolatokra, ill. hagyományos módon készített simítókra hordhatjuk fel. Az ilyen módon elkészített felület festhető, tapétázható.



FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben:

A Glettit olyan simított alapvakolatokra hordjuk fel, amelyek megfelelő szilárdságúak, por- és szennyező-désmentesek.

Feldolgozása:

A 10 kg-os zsákokban forgalomba hozott glettanyagot az építkezés helyszínén keverjük össze vízzel. A keverés történhet fúrógépbe fogott keverőszárral vagy kézzel. A Glettit rozsdamentes simítóval célszerű felhordani a simított alapfelületre. A rétegvastagságot a felület minősége szabja meg. Amennyiben teljesen sima felület kialakítása az igény, úgy csiszolás után még egy réteget kell a glettanyagból felhúzni. A glettanyag felhordása +5 °C feletti és +25 °C alatti hőmérsékleten ajánlott. A glettanyagot kötési idő alatt fagy nem érheti.

MŰSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 0,15 mm

Tapadószilárdság: >0,2 N/mm²
Páradiffúziós ellenállási szám (μ): 10

Anyagszükséglet: 1 kg/m²

Keverővíz: kb. 0,6 l/kg
Bedolgozási idő: kb. 2 óra

Csomagolás:

10 kg-os papírzsákokban
0,6 to EUR raklapon,
zsugorfóliázva

Raktározás:

Száraz, fedett helyen,
eredeti csomagolásban
max. 12 hónapig

GLETTI BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

5 perc

Műveleti idő: 1-5 perc

Bedolgozhatósági idő*

2 óra

Száradás**: 4 óra

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bőrösödésig)
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)