

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6184

swingcolor®

FALAZÚR

KÜLTÉRI / BELTÉRI HASZNÁLATRA

- *mattselyem*
- *kiemeli a fa szerkezetét*
- *dekoratív*
- *víztaszító*
- *nyitott pórusú*

vízes bázisú

Rückseite

Tulajdonságok

- *vízes bázisú lazúr*
- *minden lombos és tűlevelű fára*
- *nedvességszabályozó*
- *időjárás és UV-álló*
- *víztaszító*
- *dekoratív*
- *könnyen kezelhető*

Alkalmazási terület

Bútorokra, lambériára, panelekre, kerítésekre, pergolákra, faborításokra stb.

Száradás

Felületszáraz kb. 1 óra múlva, 12 óra múlva átdolgozható.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m²-re elegendő egy rétegben.

Szerszámok

Vízes bázisú lazúrhoz használható ecset.

Előkészítés / Felhordás

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, szilárd, száraz, zsír-, viasz és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohigítóval lemosni. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Első felhordás

- **Impregnálás:** A kezeletlen fát kültéri felhasználás esetén **FAVÉDŐ ALAPOZÓVAL** impregnáljuk, beltéren **FAALAPOZÓVAL alapozzuk**.
- **Alapozó réteg:** 1 x **FALAZÚRRAL**.
- **Fedőréteg:** 1 x **FALAZÚRRAL**, kültéren 2 x.

Felújító réteg

A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherbíró alapig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Nyitott pórusú régi lazúr rétegeket le kell tisztítani, alaposan lecsiszolni és attól függően, hogy az időjárásnak mennyire kitett a felület, 1-2 x átkenni lazúrral.

Műszaki tudnivalók:

Ne használja +5°C alatt. A végleges színt csak teljes száradás után érjük el. Kérjük figyelembe venni, hogy a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. Kültéren erősen igénybevett felületekre a **TARTÓS VÉDŐLAZÚR** használatát javasoljuk. A lazúr ne érintkezzen lágyító tartalmú műanyagokkal, mint például szigetelőprofilok/tömítőanyagok stb. vagy használjon lágyítószermentes profilokat. Polcfelületeket, asztallapokat, ülőbútorokat tanácsos **TARTÓS VÉDŐLAZÚRRAL** lekenni. A felhordás időjárásállósága függ az alkalmazott technológiától, a konstrukciótól, valamint a kiválasztott színtől. Időjárásnak erősen kitett fát a megfelelő UV-védelem érdekében közepes ill. sötét színekre érdemes festeni. A fát rendszeres időszakokban, azonban legalább 2-3 évente meg kell nézni és szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni (látható kopások vagy repedések esetén).

Hígítás

Ne hígítsa.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal, meleg vízzel és szappannal.

Tárolás:

Hűvös (+5° C alatt nem), száraz helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080112 (EWC) számú rendeletnek megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Fontos tudnivalók

Káros anyagoktól mentes alapozóknál is be kell tartani a szokásos biztonsági előírásokat. Tárolása gyermekek által nem elérhető helyen. Festékszóró használata esetén A2/P2 kombifilter használata kötelező. Csiszoláskor használjon P2 porvédő filtert. A felhordás és a száradás idején gondoskodjon az alapos szellőzéstől. A festék használata idején kerülendő az étkezés, italfogyasztás és a dohányzás. Amennyiben az anyag szembe vagy bőrre kerülne, azonnal mossa le bő vízzel. Kérjük, ne öntse lefolyóba/csatornába és a földre sem.

A biztonságtechnikai adatlapot kérésére rendelkezésre bocsátjuk.

Összetétel

Akril diszperzió, titándioxid, szerves/szervetlen pigmentek, szilíciumdioxid, víz, glikoléter, adalékanyagok, konzerválóanyagok (methyl- és benzisothiazolinok)

További információkat talál a műszaki leírásban.

EU határérték erre a termékre (A/e osztály): 130 g/l (2010).A termék max. 100 g/l VOC-t tartalmaz.

375 ml ~ 0,38 kg ~ 4m²

750 ml ~ 0,75 kg ~ 8 m²

2,5l ~ 2,5 kg ~ 27 m²

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Bauhaus k.s.,

Strážní 7

63900 CZ - Brno,

Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.

H-2120 Dunakeszi

Pallag u. 9.

Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865



Vorderseitensignet:

- *Blauer Engel – weil schadstoffarm*
- *EN 71-3*

Kennzeichen

- *Blauer Engel – weil schadstoffarm*
- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

MIX (Abweichungen zum Standard-Text sind unterstrichen)

6184

swingcolor®

HOLZLASUR

Vorbereitung / Anstrichaufbau

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Harzreiche Hölzer mit z. B. Nitro-Verdünner abwaschen. Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren und Farbton prüfen.

Basis 5

Inhaltsstoffe

Acrylat-Dispersion, Titandioxid, organische/ anorganische Buntpigmente, Siliciumdioxid, Wasser, Glycolether, Additive, Konservierungsmittel (Methyl- und Benzisothiazolinon)

Kennzeichen

- *Blauer Engel – weil schadstoffarm*
- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*
- *Mix-Button*

Basisinhalt: (siehe Tabelle)

Gebindegröße	750 ml
<i>Basis 5</i>	<i>750 ml</i>