

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

6132

swingcolor®

BANGKIRAI OLAJ

KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA

- *mattselyem*
- *a bangkiraifa védelmére, ápolására*
- *víz- és szennytaszító*
- *színmegújító*

oldószeres

Rückseite

Tulajdonságok

- *mélyen beszívódó ápolóolaj*
- *vízlepergető hatású*
- *színmegújító*
- *elszürkülés elleni védelem*
- *víztaszító*
- *nedvességszabályozó*
- *könnyen felvihető*

Alkalmazási terület

Alkalmos többek között faburkolatú teraszok, kerti járófelületek, kerti bútor, pergolák védelmére. A színárnyalat kifejezetten a bangkiraifa kezelésére teszi alkalmassá. A **BANGKIRAI OLAJ** **más fajták** ápolására is alkalmas.

Száradás

2 – 3 óra múlva átdolgozható. 24 óra elteltével a felület újra terhelhető.

Felhasználás

A csomag tartalma kb. *(siehe unten)* m² -re elegendő 1 rétegben.

Szerszámok

Oldószeres lazúrhoz használható ecset.

Előkészítés / Felhordás

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, szilárd, száraz, zsír-, viasz és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. Nitrohigítóval lemosni. Elszürkült vagy elkoszolódott fapelületeket felhordás előtt meg kell tisztítani **KEMÉNYFA TISZTÍTÓVAL**. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

Festés

BANGKIRA OLAJAT vékony rétegben, egyenletesen, szálirányban felhordjuk. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódott olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk. Első kezelés esetén a **BANGKIRAI OLAJAT** minimum 2 rétegben kell felvinni.

Felújító réteg

A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó réteggig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Korábbi olajos rétegekre még egy réteg **BANGKIRAI OLAJAT** tanácsos felvinni. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódott olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk.

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Műszaki tudnivalók

A végleges színt csak teljes száradás után érzük el. Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát rendszeres időközönként meg kell nézni és szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni. (látható kopások esetén).

BANGKIRA OLAJ lenolajat tartalmaz. . A lenolaj erősen gyúlékony, pl. egy textildarabra fröccsenve öngyulladást okozhat. Ezért ajánlatos a tisztításhoz használt rongyokat egy légmentesen lezárt dobozban tárolni és nedvesen tartani vagy egy tűzbiztos alapra kiterítve a szabadban megszáritani,

Hígítás

Ne hígítsa.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal mossa ki ecsettisztítóval.

Tárolás

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

Hulladékkezelés

Kizárólag maradékoktól mentes, csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

Fontos tudnivalók

Gyúlékony. 2-Butanonoxim tartalmú. *Allergiás reakciókat okozhat.*

Óvintézkedések

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

Biztonsági előírások

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S29 Csatornába engedni nem szabad.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S23.1 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

Összetétel

Lenolajfírnis, Titándioxid, szervetlen színes pigmentek, kalciumkarbonát, szilikátok, Isoparaffinok, adalékanyagok.

Isoalkanokat tartalmaz (C11-15)

Produced for:

HR

Proizvedeno za:

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

CZ

Vyrobeno pro:

Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!

Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!

Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

Bauhaus k.s.,
Strážní 7
63900 CZ - Brno,
Tel.: 00420/53 87 25 11 1

HU

Forgalmazó:

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.
H-2120 Dunakeszi
Pallag u. 9.
Tel.: +36 27 886 160

SLO

Izdelano za:

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.
Kajuhova 45
1000 SLO - Ljubljana
Tel.: 00386 / 1 546 6865



750 ml ~ 0,6 kg ~ 17 m²
2,5 l ~ 2,0 kg ~ 55 m²

Vorderseitensignet

- *Abperleffekt*

Kennzeichen

- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*