

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

**6133**

**swingcolor®**

## **EUKALIPTUSZ OLAJ**

### **KÜLTÉRI FELHASZNÁLÁSRA**

- *Mattselyem*
- *Az eukaliptuszfa védelmére, ápolására*
- *Víz- és szennytaszító*
- *színmegújító*

*oldószeres*

---

### **Rückseite**

#### **Tulajdonságok**

- *mélyen beszívódó ápolóolaj*
- *vízlepergető hatású*
- *színmegújító*
- *elszürkülés elleni védelem*
- *víztaszító*
- *nedvességszabályozó*
- *könnyen felvihető*

#### **Alkalmazási terület**

Alkalmas többek között faburkolatú teraszok, faborítások, kerti bútor, pergolák kezelésére. A színárnyalat kifejezetten az eukaliptuszfa kezelésére teszi alkalmassá. Az **EUKALIPTUSZ OLAJ** más fafajták ápolására is alkalmas.

#### **Száradás**

2 – 3 óra elteltével átdolgozható. 24 óra múlva a felület újra terhelhető.

#### **Felhasználás**

A doboz tartalma kb. *(siehe unten)* m<sup>2</sup>-re elegendő 1 rétegben.

#### **Szerszámok**

Oldószeres lazúrhoz használható ecset.

#### **Előkészítés / Felhordás**

Az alapfelület legyen teherbíró, tiszta, szilárd, száraz, zsír-, viasz és zárt lakkrétegtől mentes. Magas gyantatartalmú fát érdemes pl. nitrohigítóval lemosni. Elszürkült vagy elkoszolódott fafelületeket felhordás előtt meg kell tisztítani **KEMÉNYFA TISZTÍTÓVAL**. A doboz tartalmát használat előtt jól fel kell keverni.

#### **Festés**

**EUKALIPTUSZ OLAJAT** vékony rétegben és egyenletesen szálirányban felhordjuk. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódott olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk. Első felhordás esetén az **EUKALIPTUSZ OLAJAT** minimum 1 rétegben kell felvinni.

#### **Felújító réteg**

A leváló, nem teherbíró régi festékréteget, valamint az elszürkült fát csiszolja le a teherhordó rétegegig, tisztítsa meg és ezután úgy járjon el, mint az első felhordás esetén. Korábbi olajos rétegekre egy réteg **EUKALIPTUSZ OLAJAT** tanácsos felvinni. Kb. 15 perc múlva a be nem szívódott olajat egy tiszta, nem bolyhosodó textíliával eltávolítjuk.

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

### **Műszaki tudnivalók**

A végleges színt csak teljes száradás után érjük el. Kérjük figyelembevenni, hogy a színárnyalatot befolyásolja a fa eredeti színe. Az időjárásnak közvetlenül kitett fát rendszeres időközönként meg kell nézni és szükség esetén egy felújító réteggel le kell kenni. ( látható kopások esetén ).

Az **EUKALIPTUSZ OLAJ** lenolajat tartalmaz. A lenolaj erősen gyúlékony, pl. egy textildarabra fröccsenve öngyulladás okozhat. Ezért ajánlatos a tisztításhoz használt rongyokat egy légmentesen lezárt dobozban tárolni és nedvesen tartani vagy egy tűzbiztos alapra kiterítve a szabadban megszáritani,

### **Hígítás**

Ne hígítsa.

### **Szerszámok tisztítása**

Használat után azonnal mossa ki ecsettisztítóval.

### **Tárolás**

Száraz, hűvös helyen, jól lezárva tartandó.

### **Hulladékkezelés**

Kizárólag maradékoktól mentes, csomagolást lehet újrahasznosításra leadni. Festékmaradékot tartalmazó csomagolást a 080111 számú rendeletnek (EWC) megfelelően a használt lakknak/festéknek kijelölt gyűjtőhelyre kell leadni.

### **Fontos tudnivalók**

*Gyúlékony.* 2-Butanonoximot tartalmaz.

*Allergiás reakciókat okozhat.*

### **Óvintézkedések**

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja

### **Biztonsági előírások**

S2 Gyermek kezébe nem kerülhet

S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S29 Csatornába engedni nem szabad.

S51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S23.1 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

S61 Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap

### **Összetétel**

*Lenolajfírnis, Titándioxid, szervesetlen színes pigmentek, kalciumkarbonát, szilikátok, Isoparaffinok, adalékanyagok.*

*Isoalkanokat tartalmaz (C11-15)*

**Produced for:**

**HR**

**Proizvedeno za:**

Bauhaus-Zagreb k.d.

Skorpikova 27

HR-10090 Zagreb

Tel.: 00385/13 43 08 05

**Kursivtexte in Blau bitte aus Schlagwortliste übernehmen!**

**Texte in Grün sind Begriffe, die nicht übersetzt, sondern übernommen werden müssen!**

**Kursivtexte in Orange sind Kommentare von Brillux, bitte nicht übersetzen!**

Texte in Grau nicht übersetzen, da bereits vorhanden. (AUSNAHME: SERBIEN!!!)

---

**CZ**

**Vyrobeno pro:**

Bauhaus k.s.,  
Strážní 7  
63900 CZ - Brno,  
Tel.: 00420/53 87 25 11 1

**HU**

**Forgalmazó:**

BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.  
H-2120 Dunakeszi  
Pallag u. 9.  
Tel.: +36 27 886 160

**SLO**

**Izdelano za:**

Bauhaus Trgovsko podjetje d.o.o., k.d.  
Kajuhova 45  
1000 SLO - Ljubljana  
Tel.: 00386 / 1 546 6865



750 ml ~ 0,6 kg ~ 17 m<sup>2</sup>  
2,5 l ~ 2,0 kg ~ 55 m<sup>2</sup>

**Vorderseitensignet:**

- *Abperleffekt*

**Kennzeichen**

- *Mülltonne/Toilette (Rückseite)*