

# LASSELSBERGER - KNAUF



## TIEFENGRUND MÉLYALAPOZÓ

**Cikkszám:** K00854501 (1l), K00859505 (5l),  
K00859515 (15l)

### Tulajdonságok:

- kül- és beltéri felhasználás
- mélyen beívódik a pórusokba
- megköti a port az alapfelületen

### Előnyök:

- javítja a felület szilárdságát
- nedvszívás-csökkentő és kiegyenlítő
- nem képez a felületen filmréteget
- készre kevert

### Kiemelt alkalmazások:

- vakolatok felületerősítő előkészítése
- gipszkarton építőelemek burkolást megelőző alapozása
- diszperziós festékbevonatú felületek megerősítése
- nedvszívás-csökkentés és kiegyenlítés
- felület szilárdságának javítása

A Tiefengrund mélyalapoza felhasználásra kész, alkáliálló, vizes diszperziós kötőanyagú felütelőkészítő alapozó.

### Alkalmazási terület:

A Tiefengrund mélyalapoza kissé porló, de még teherbíró vakolatok és krétásodó, diszperziós festékbevonattal ellátott felületek megerősítésére, gipszkarton építőelemek burkolását megelőző alapozásra, valamint mészcement és gipsz alapú vakolatok felütelerősítő előkészítésére alkalmas kül- és beltérben.

### FONTOS TUDNIVALÓK:

Az anyagot kötési idő alatt fagy nem érheti. A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! Beltéri felhasználás esetén gondoskodjunk megfelelő szellőzésről!



MŰSZAKI ADATOK:	
bekeverés: (keverővíz)	hígítás nélkül
keverési idő:	1 perc
műveleti idő:	folyamatos
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C felett, huzatmentes, árnyékos helyen.
száradás:	1 nap
csomagolás:	1 l-es, 5 l-es és 15 l-es műanyag vödörben
tárolás:	12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
kötőanyag:	műanyag diszperzió
cikkszám:	K00854501 - Tiefengrund 1kg, K00854505 - Tiefengrund 5kg, K00854515 - Tiefengrund 15kg

## FELDOLGOZÁS:

**Követelmények az alapfelülettel szemben, az alapozást megelőző műveletek:** Az alapozandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes.

**Feldolgozás:** A Tiefengrund mélyalapozót korongecsettel, teddyhengerrel vagy "airless" szóróberendezéssel hordjuk fel a felületre. Az erősen nedvszívó felületeknél az előzetesen átítatott, alapozott felületre közvetlenül hordjuk fel a következő réteg alapozót ("friss a frissre").

**Anyagszükséglet:** A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

gyengén nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,1 l/m<sup>2</sup>

erősen nedvszívó alapfelület esetén: kb. 0,25 l/m<sup>2</sup>

**Szerszámok:** korongecset, teddyhenger, "airless" szóróberendezés

## TIEFENGRUND BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

1 perc

Műveleti idő: folyamatos

Száradás\*: 1 nap

\*a felhordástól számítva

védelem: kb. 1 nap

**Tisztítás:** A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

## KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időtálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

## AJÁNLOTT TERMÉKEK:

**Ragasztók:** ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex, Flex M, S1 Flex, S2 Flex, Gres, Gres M, Garant, Garant W, Basis



## KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu) oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

# LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,  
e-mail: [vevoszolgalat@lb-knauf.hu](mailto:vevoszolgalat@lb-knauf.hu), [www.lb-knauf.hu](http://www.lb-knauf.hu)  
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF  
vevoszolgalat

**CERAMIC**  
system