

0 603 3A2 720 – PWS 850-125

Material number	0 603 3A2 720
EAN	3165140593991
Baretool szám	3603CA2700
Gyorsbeállítású védőburkolat 2 605 510 289	✓
Rezgésgátló fogantyú 2 602 025 182	✓



Technikai adatok

Műszaki adatok

Névleges teljesítményfelvétel	850 W
Csiszolókorong átmérője	125 mm-ben
Üresjárat fordulatszám	12.000 ford./perc
A gép súlya	1,8 kg

**850
Watt**



Funkciók

Bosch Vibration Control	✓
Tengelyrögztetés	✓
Védőfedél	✓
Gyorsbeállítású védőburkolat	✓
Fogantyú jobb- vagy baloldalon	✓
Bosch porvédelmi rendszer	✓

Zaj-/rezgésinformáció

Hangnyomásszint	90 dB(A)
Hangteljesítményszint	101 dB(A)
Bizonytalanság K	3 dB
Zajszint	Az elektromos kéziszerszámok A-besorolású zajszintje tipikusan tekinthető: hangnyomásszint 90 dB(A); hangteljesítményszint 101 dB (A). bizonytalanság K= 3 dB.



Értékesítési információ

Pozicionálás

- A jól kézben tartható pontosság

Felhasználói előny

- Az erőteljes Bosch PWS 850-125 sarokcsiszoló az ideális szerszám csempék és betonelemek darabolásához, csiszolásához és kefézéséhez, valamint csempék és betonelemek vágásához
- Rezgéscsillapító fogantyú a maximális kényelemért, elsősorban a hosszabb és igényesebb feladatoknál
- Az optimalizált, ergonomikus alak és a mindkét oldalra felszerelhető fogantyú folyamatosan lehetővé teszi a biztos és ellenőrzött kezelhetőséget

További előnyök

- Kıtartóbb és jobban kontrollálható az erőteljes motornak és csekély súlyának köszönhetően
- Rugalmas és sokoldalúan használható
- Tengelyreteszelés az egyszerű és szerszám nélküli tárcsacseréhez
- Egyszerű kezelés a szerszám nélküli védőburkolat-állításnak és a védőburkolat hibás összeszerelést gátló kódolásának köszönhetően
- Kompakt és ergonomikus kialakítás a nagyobb kényelem érdekében
- Optimális teljesítmény és hosszabb élettartam a szabadalmaztatott Bosch porvédelmi rendszernek köszönhetően. Megakadályozza, hogy csiszolásból vagy vágásból származó por ülepedjen le a golyóscsapágyban.