

LASSELSBERGER - KNAUF



PUTZGRUND

VAKOLATALAPOZÓ

Cikkszám: K00854301 (1kg), K00854305 (5kg), K00854315 (15 kg)

Tulajdonságok:

- kül- és beltérben
- kézi- és gépi feldolgozású

Előnyök:

- pigmentált, fehéres színű
- javítja a tapadást
- nedvszívás-kiegyenlítő
- készre kevert • higítható

Kiemelt alkalmazások:

- ásványi-, műgyanta- és szilikonbázisú színezővakolatokhoz
- pórusbeton felületeken az alapvakolat felhordása előtt (1:1 arányban higítva)

A Putzgrund vakolatalapozó alkáliálló, vizes diszperziós kötőanyagú, fehér színű felületelőkészítő alapozó.

Alkalmazási terület:

A Putzgrund vakolatalapozó a Lasselsberger-Knauf ásványi-, műgyanta- és szilikonbázisú vakolatok felhordása előtti alapozásra használható.

FONTOS TUDNIVALÓK:

A munka megkezdése előtt az ablakokat ajtókat - különösen az üvegfelületeket - le kell takarni. Az anyagot kötésidő alatt fagy nem érheti. A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel! Beltéri felhasználás esetén gondoskodjunk megfelelő szellőzésről!



MŰSZAKI ADATOK:	
bekeverés: (keverővíz)	1:1 arányban vízzel hígítva vagy hígítás nélkül
keverési idő:	1 perc
műveleti idő:	folyamatos
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C felett, huzatmentes, árnyékos helyen.
száradás:	1 nap
csomagolás:	1 kg-os, 5 kg-os és 15 kg-os műanyag vödörben
tárolás:	12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
kötőanyag:	műanyag diszperzió
cikkszám:	K00854301 - Putzgrund 1 kg, K00854305 - Putzgrund 5 kg, K00854315 - Putzgrund 15 kg
szín:	fehér

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az alapozást megelőző műveletek: Az alapozandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. A munka megkezdése előtt az ablakokat ajtókat - különösen az üvegfelületeket - le kell takarni.

Feldolgozás: A Putzgrund vakolatalapozót korongcsettel vagy teddyhengerrel, egyenletesen, hossz- és kereszt-irányban hordjuk fel. A vakolatalapozó a diszperziós színezőpasztákkal a fedővakolat színének megfelelően színezhető, 1:15 arányban.

Anyagszükséglet: A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.
1:1 arányban vízzel hígítva: kb. 0,13 kg/m²
hígítás nélkül: kb. 0,2 kg/m²

PUTZGRUND BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

1 perc

Műveleti idő: folyamatos

Száradás*: 1 nap

*a felhordástól számítva

védelem: kb. 1 nap

Szerszámok: korongcset, teddyhenger

Tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Ragasztók: ProfiFlex, RapidFlex, FliessFlex, Siluette, Flex, Flex M, S1 Flex, S2 Flex, Gres, Gres M, Garant, Garant W, Basis



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

CERAMIC
system