



BIZTONSÁGI ADATLAP ULTRA CAR WAX

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Kereskedelmi név ULTRA CAR WAX/AUTÓ WAX
Termékszám AUW500, GCW500, OCW500, USC500, POL105, NMC501, SUR103, SCW050, NCW501, HNW500

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználások Gépkocsiápoló viasz.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Forgalmazó TETROSYL LIMITED
BEVIS GREEN WORKS
WALMERSLEY
BURY
BL9 6RE
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com
Forgalmazó HOMASITA KFT.
Budapest, 1119
Fehérvári út 72.
+3612060223
homasita@homasita.hu
info@homasita.hu
Magyarország

1.4. Sürgősségi telefonszám

+44 (0) 161 764 5981
Országos segélyhívó szám
Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Telefon 06 80 20 11 99

2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Besorolás (1272/2008/EK)
Fizikai és kémiai kockázatok Nincs osztályozva.
Az ember egészségét érintő hatás Nincs osztályozva.
A környezetet érintő hatás Nincs osztályozva.

Besorolás (1999/45/EGK) Nincs osztályozva.
Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található

ULTRA CAR WAX

2.2. Címkézési elemek

A Címke Megfelel A 1272/2008/EK Számú Rendeletnek
Piktogram használata nem szükséges.

Óvintézkedésre Vonatkozó Mondatok

P101

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét
vagy címkéjét.

P102

Gyermekek elől elzárva tartandó.

2.3. Egyéb veszélyek**3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK****3.2. Keverékek**

AMMONIA ...%	0.0001 - <0.1%
CAS-szám: 1336-21-6	EK-szám: 215-647-6
Besorolás (1272/2008/EK) Bőrmaró 1B - H314 STOT egy. 3 - H335 Vízi, akut 1 - H400	Besorolás (67/548/EGK) C;R34 N;R50
CRISTOBALITE/QUARTZ MIXTURE	0.0001 - <0.1%
CAS-szám: 14808-60-7	EK-szám: 238-878-4
Besorolás (1272/2008/EK) STOT ism. 2 - H373	Besorolás (67/548/EGK) Xn;R48/20.
DISTILLATES (PETROLEUM), HYDROTREATED LIGHT; Kerosine - UNSPECIFIED	5.0 - <10.0%
CAS-szám: 64742-47-8	EK-szám: 265-149-8
Besorolás (1272/2008/EK) Asp. vesz. 1 - H304	Besorolás (67/548/EGK) Xn;R65

Valamennyi R-formula és Veszélyességi nyilatkozat teljes szövege a 16. részben található

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános információk

Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz. Általános elsősegélynyújtás, pihentetés, meleg és friss levegő. FIGYELEM! A hatás késhet. Tartsa az érintett személyt megfigyelés alatt.

Belégzés

Használat közbeni veszély valószínűtlen, mivel a termék nem tartalmaz illanó anyagokat.

Lenyelés

Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz. A száját azonnal mossa ki és igyon sok vizet (200-300 ml).

ULTRA CAR WAX**Bőre jutás**

Azonnal mossa le és tisztítsa meg a szennyezett bőrt vízzel. Az átitatott ruhát azonnal távolítsa el és a bőrt vízzel tisztítsa le. Ha a kellemetlenség folytatódik, forduljon orvoshoz.

Szemmel való érintkezés

Azonnal mossa 15 percig bő vízzel. Esetleges kontaktlencsét távolítsa el és nyissa tágira a szemet. Ne dörzsölje a szemét. Ha bárminemű kellemetlenség folytatódik, gondoskodjon orvosi ellátásról.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások**Általános információk**

A leírt tünetek súlyossága a koncentrációtól és az expozíció időtartamától függően változik. FIGYELEM! A hatás késhet. Tartsa az érintett személyt megfigyelés alatt.

Belégzés

Különleges tünetek nincsenek feljegyezve.

Bevétel

Lenyelve rossz közérzetet okozhat. Gyormorfájást vagy hányást okozhat.

Bőre jutás

Hosszantartó érintkezés piros foltokat, irritációt és bőrkiszáradást okozhat.

Szemmel való érintkezés

Átmeneti szemi irritációt okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs javaslat, de ezen vegyszerrel történő véletlen baleset, belélegzés vagy lenyelés esetén még mindig szükség lehet elsősegélynyújtásra. Ha kétségei vanna, AZONNAL FORDULJON ORVOSHOZ!

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK**5.1. Oltóanyag****Oltóanyag**

Használat: Hab, széndioxid vagy száraz por. Víz. A tűzoltószert a környező anyagok figyelembe vételével kell megválasztani.

Az alkalmatlan oltóanyag

Ne használjon vízsugarat tűzoltásra, mivel ez terjeszti a tüzet.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**Veszélyes égéstermékek**

Az anyaghoz nem kapcsolhatók várhatóan veszélyes bomlástermékek.

Rendkívüli Tűz- És Robbanásveszély

Rendkívüli tűz- és robbanásveszély nem észlelt.

Különleges veszélyek

Nem fontos

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat**Különleges Tűzoltási Eljárások**

Nem fontos

Védőfelszerelés tűzoltók számára

Azonnal hagyja el a veszélyzónát.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL**6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot. Kicsepegés esetén legyen óvatos a csúszós padlón és egyéb felületeken.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a vízi környezetbe való kiürítést.

ULTRA CAR WAX**6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai**

Speciális takarítás nem kívánatos.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A kiszóródott anyagot gyűjtse össze és semmisítse meg a 13. fejezet szerinti módon. A személyes védelemmel kapcsolatban lásd a 8. pontot.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

A gyártó utasításait olvassa el és tartsa be. A személyes tisztaság szabályai gondos betartása szükséges. A kezét és a beszennyezett helyeket vízzel és szappannal mossa le, mielőtt elhagya a munkahelyet. Kerülni kell a szembejutást. Kerülje az evést, ivást és dohányzást a termék használata közben.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Függőleges helyzetben tartsa. Szorosan lezárt eredeti tartályban tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A termék azonosított felhasználásait az 1.2 szakasz írja le részletesen.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**8.1. Ellenőrzési paraméterek**

Név	SZABVÁNY	AK-Érték		CK-Érték		Megjegyzések
AMMONIA ...%	WEL		18 mg/m ³		25 mg/m ³	
CRISTOBALITE/QUARTZ MIXTURE	MKBS		0,1 mg/m ³			

WEL = Workplace Exposure Limit.

MKBS = Munkahelyek kémiai biztonságáról szóló.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

Védőeszközök



Technológiai feltételek

Gondoskodjon gyors-szemmosóról.

Műszaki intézkedések

Nincs szükség speciális elszívórendelkezésekre, de ezt a terméket nem szabad zárt helyen használni jó szellőzés nélkül.

Légzésvédelem

Légzésvédelem nem kívánatos.

Kézvédelem

Bőrrel való hosszantartó vagy ismételt érintkezés esetén használjon megfelelő védőkesztyűt.

Szemvédelem

Viseljen engedélyezett, teljesen záró biztonsági szemüveget, ha a kifreccsenésre veszély van.

Egyéb Óvintézkedések

Viseljen megfelelő öltözetet, hogy megakadályozza a bőrrel való ismételt vagy hosszantartó érintkezést.

Higiéniiai óvintézkedések

Használjon megfelelő krémet a bőr kiszáradása ellen. Használat közben ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon.

ULTRA CAR WAX

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK**9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ**

Külső megjelenés	Sűrűn folyó folyadék.
Szín	Fehér/piszkos-fehér.
Szag	Gyümölcsízű.
Oldhatóság	Vízben oldódik.
Kezdeti forráspont és forrásponttartomány (°C)	100°C
Olvadáspont (°C)	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Relatív sűrűség	1.01 g/cm ³ 20
Gőzsűrűség (levegő=1)	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Gőznyomás	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Párolgási ráta	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
pH Hígított Oldatban	8.5
Viszkozitás	4000 cP 20
Bomlási hőmérséklet (°C)	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Szagküszöb, Alsó	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Szagküszöb, Felső	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Lobbanáspont (°C)	>75°C
Öngyulladási hőmérséklet (°C)	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Gyulladáshatár - Alsó (%)	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Gyulladáshatár - Felső (%)	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Elosztási Tényező: (N-Oktanol/Víz)	
Tudományos szempontból nem megalapozott.	
Oxidáló tulajdonságok	
Nincs kijelölve.	

9.2. Egyéb információk

Semmi.

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**10.1. Reakciókészség**

A termékhez nem kapcsolhatók specifikus reakcióképességi veszélyek.

10.2. Kémiai stabilitás

Különleges stabilitást nem érinti.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nem értelmezhető.

10.4. Kerülendő körülmények

Nincsenek specifikus feltételek, amelyek esetében valószínű a veszélyes helyzet kialakulása.

ULTRA CAR WAX**10.5. Nem összeférhető anyagok**

Kerülendő Anyagok

Nincsenek specifikus anyagok vagy anyagcsoportok, melyek veszélyhelyzetet teremtő reakcióba léphetnek.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Termikus lebomlás vagy égetés szénoxidokat és egyéb mérgező gázokat vagy gőzöket szabadíthat fel.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK**11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**

Mérgezési tájékoztatás

Nem áll rendelkezésre információ.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Ökotoxicitás

Nem tekinthető a környezetre veszélyesnek.

12.1. Toxicitás

Akut toxicitás - Halak

Nincs kijelölve.

Akut toxicitás - Gerinctelen Víziállatok

Nincs kijelölve.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Lebonthatóság

Ezen termék lebomlására nem állnak rendelkezésre adatok.

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulálódással kapcsolatos adatok nem állnak rendelkezésre.

Megoszlási hányados

Tudományos szempontból nem megalapozott.

12.4. A talajban való mobilitás

Mobilitás:

A termék vízben oldódik.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A jelenleg érvényes EU kritériumok szerint nem tartozik PBT/vPvB besorolás alá.

12.6. Egyéb káros hatások

Nincs kijelölve.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

Általános információk

A hulladék ellenőrzött hulladékként kezelendő. Az engedélyezett hulladékeltakarító helyen való megsemmisítése a helyi Hulladékeltakarító Hatóságokkal összhangban történjen.

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A hulladékeltakarítási eljárást hagyassa jóvá a környezetvédelmi mérnökkel helyi rendelkezések szerint. Bő vízzel mossa bele a lefolyóba.

ULTRA CAR WAX

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

Általános A termék nem szerepel a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi szabályokban (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN-szám**14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés****14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)****14.4. Csomagolási csoport****14.5. Környezeti veszélyek****14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések****14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás**

Nem értelmezhető.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

EU Törvényhozás

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, változásokkal.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Nem végeztek kémiai biztonságossági vizsgálatot.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Felülvizsgálatra Vonatkozó Megjegyzések

MEGJEGYZÉS: A margón belüli vonalak az előző módosítástól eltérő lényeges változásokat jelölik.

Felülvizsgálat dátuma 02/01/2014

Utolsó módosítás dátuma 10

Hatályon kívül helyezés dátuma 05/02/2013 v9

Biztonsági Adatlap Állapota Jóváhagyva.

Kockázattal Kapcsolatos Mondatok Teljes Terjedelmükben

R34 Égési sérülést okoz.

R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

R37 Izgatja a légutakat.

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

NC Nincs osztályozva.

ULTRA CAR WAX

Teljes Veszélyességi Nyilatkozat

H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.<<Organs>>
H335	Légúti irritációt okozhat.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.