

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0458

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPESIL U**
- 2) Felhasználás céljai: **Szilikon tömítés nem-szerkezetekhez, beltéri és kültéri használatra, homlokzati elemekhez és higiéniai területeken.**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15651-1:2012, EN 15651-3:2012**
Bejelentett szervek:
SKZ-TeConA GmbH. kijelölt laboratórium, N. 1213, bocsátotta ki a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.
- 6) Nyilatkozott teljesítmények:
EN 15651-1:2012 F-EXT-INT
Kondicionálás: A módszer
Alap: Üveg és alumínium alapozás nélkül

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyagtartalom kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	≤ 2 mm
- Térfogatcsökkenés:	≤ 30 %
- Húzási tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után:	megfelel
- Húzási tulajdonságok tartós húzással:	megfelel
Tartósság:	megfelel

- EN 15651-3:2012 S 1 OSZTÁLY**
Kondicionálás: A módszer
Alap: Üveg és alumínium alapozás nélkül


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Veszélyes anyagtartalom kibocsátás:	lásd bizt.adatlapot
Vízzáróság és légzáróság:	
- Megfolyási ellenállás:	≤ 2 mm
- Térfogatcsökkenés:	≤ 30 %
- Tapadási/kohéziós tulajdonságok tartós húzással, vízbe merítés után:	≥ 25 %
- Mikrobiológiai növekedés:	1
Tartósság:	megfelel

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítás**

Milánó, 2014.07.01.



.....

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

változat megjegyzés: érvényes dokumentum első kibocsátása