

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9. cikk, és 36. cikk (1) a) valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint.

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az **MSZ EN 14342:2013** számú harmonizált szabvány szerint gyártották. A lamella parketta elemek mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával. Nyilatkozunk, hogy a termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak.

Azonosító:MP/14-2



Egererdő Zrt.

# Mátraparkett

Az Építési termék gyártója:

**EGERERDŐ Zrt., Mátraparkett**  
**3200 Gyöngyös, Kőkút u 11.**

[www.matraparkett.hu](http://www.matraparkett.hu)

A termék típusa azonosító adatai:

## Lamella parketta. MSZ EN 13227:2003

Fafaj: gőzölt bükk, tölgy, kőris, juhar, cseresznye, gőzölt akác, dió, füstölt tölgy.

Vastagság: 10 mm.

Szélesség: 50, 60 mm.

Hosszúság:250,300 mm.

Kiszerezés: táblásítás nélkül 80 db/csomag vagy műanyag hálón táblásítva, táblák egységcsomagban.

Csomagok zsugorfóliázva

Felület: Felületkezeletlen.

Megjelenés:  natúr,  standart,  rusztikus,  markant, szabvány alatti

Nedvesség tartalom: 9±2%

### A termékcsoport rendeltetési területe.

Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények, tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

### A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést, Tanúsítvány: TIC 15 100/74833

b) a gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett vizsgálatok: KERMI Kft. 1085 Budapest, József Krt. 6.

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: Vizsgálati jelentés: 2008/3-00037, Tanúsítvány száma: Ta:2008/000019-4

### A nyilatkozat szerinti teljesítmény:



14

**MSZ EN 13227:2003, Lamella parketta**  
Gyártó: EGERERDŐ Zrt. Mátraparkett.  
3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

#### Teljesítményjellemzők.

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált szabvány.
Tűzvédelmi osztály	Cfi-s1	MSZ EN 14342:2013
Keménység	Különböző fafajok. NPD	
Formaldehid kibocsátás	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Pentaklor-fenol tartalom	Natúr, kezeletlen: NPD	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság:	Különböző fafajok. NPD	
Csúszósság	Natúr, felületkezelés nélküli: Npd	
Hővezetési tényező (Λ)	0,14 W/mK	
Hővezetési ellenállás (R)	0,07 m²K/W	
Minimális átlagos sűrűség	550-650 Kg/m³	

**Veszélyes anyagokat nem tartalmaz.**

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

**Érvényes:** A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

**Melléklet:** Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma:

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Gyöngyös, 2019-01-09

Trombitás Zoltán  
üzemigazgató.

**EGERERDŐ Zrt.** (9)  
**Mátraparkett**  
3200 Gyöngyös, Kőkút út 11.  
Sz. sz.: 0300002-10640630-49020014  
Adóig.sz.: 11164511-2-10