

A termék rövid leírása:

Használatra kész, oldószermentes, gyors ragasztó. Anyagösszetétel: vinylacetát-etilén-műanyag diszperziós adalékanyagok.

Kiszerezési egység:

60 ml (tubus)

Színválaszték: Száradás után átlátszó

Tulajdonságok:

- Azonnali hatás
- Egyszerű felhasználás
- Erős kötés

Alkalmazási terület:

Alkalmas: tapéta, bordűr, papír, karton, címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, parafa, polifoam és egyéb nedvszívó anyagok gyors és tartós ragasztására, beltérben.

A felület előkészítése:

A felület legyen tiszta, száraz, por- és pergő részektől mentes.

Feldolgozás:

Az anyagot közvetlenül a tubusból vagy tégelybe kinyomva ecsettel hordjuk fel, és egyenletesen oszlassuk el. Körülbelül 5 perc szellőztetés után összenyomjuk, és igény szerint rögzítjük száradásig. A száradási idő a hőmérséklettől és a ragasztó mennyiségétől függően kb. 3 óra.

Anyagszükséglet:

Felhasználási szituációtól függő.

Fugaméret: -**Fontos utasítások:**

Az egyik felület legyen nedvszívó. Ne használjuk 5 °C alap- és környezeti hőmérséklet alatt.

Tárolás: hűvös helyen, fagytól óvni, mindig jól zárjuk vissza a tubust.

Eltarthatóság: Eredeti csomagolásban +5 °C és +40 °C hőmérséklet között legalább 48 hónapig.

Tisztítás:

A ragasztó maradványokat friss állapotban nedves ronggyal lehet eltávolítani. A szerszámokat használat után vízzel lehet tisztítani. Megkötés után csak mechanikus úton távolítható el a ragasztó.

Műszaki adatok:

- pH: 7-8
- sűrűség: 1,07 g/cm³

Biztonsági szempontok:

Alkalmazáskor tartsuk be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat. A Biztonsági adatlapon megjelölteket vegyük figyelembe és tartsuk be. Figyelem! Gyermeektől óvjuk!

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre