

OLEO-MAC

MB 800

permetező

specifikáció



SPECIFIKÁCIÓ

MOTOR	
típus	2 ütemű, EURO 2-es, katalizátorral
hengerűrtartalom	72,4 cm ³
furat x löket	48 x 40 mm
max. teljesítmény	5,0 LE/3,7 kW (6500)
max. nyomaték	3,5 Nm (5500)
alapkárati fordulatszám	2700 1/perc
max. üresjárati fordulatszám	6000 1/perc
üzemanyag fogyasztás	1,4 l / óra
GYÚJTÁS RENDSZER	
típus	digitális
gyújtógyertya típusa	BPMR 7 A
ÜZEMANYAG ÉS KENŐOLAJ RENDSZER	
karburátor típusa	WYK-157
üzemanyag (keverék)	4%-os (1:25) nem Oleo-Mac olaj esetén, 2%-os (1:50) Oleo-Mac PROSINT olaj esetén
üzemanyag tank térfogat	1,7 l
hangnyomás szint (LpA, EN 22868)	95,7 dB(A)
hangteljesítmény szint (LwA, 2000/14/EC - EN 22868 – EN ISO 3744)	114,6 dB(A)
vibrációs szint (EN 22867 – EN 12096)	2,5 m/s ²
ERGONOMIA	
anti-vibrációs rendszer	van, 4 rugó

folyadéktartály térfogata	16 l
folyadék szállítás normál fúvókával (Ø 1,5; 2,5; 4; 6 mm)	0,5 – 3,0 l/perc
folyadék szállítás opcionális fúvókával (Ø 0,6; 0,8; 1,10; 1,25 mm)	0,05 – 0,13 l/perc
folyadék szállítás opcionális diffúzorral, ULV nélkül	0,6 – 3,5 l/perc
folyadék szállítás opcionális diffúzorral, ULV-vel	0,15 – 0,3
vízszintes folyadék szállítás (ULV-vel)	12 - 14 (15 – 17) m
függőleges folyadék szállítás (ULV-vel)	10 – 12 (13 – 15) m
por szállítás	0,5 - 3 kg/perc
vízszintes por szállítás	14 – 15 m
függőleges por szállítás	11 – 13 m
max. levegőszállítás	16 m ³ /perc
max. levegő sebesség	120 m/s
SÚLY	12,9 kg
SÚLY/LÓERŐ ARÁNY	3,48 kg/kW