



Termék Oldószermentes bevonóanyag. Elválasztó rögzítőfelület a további rétegek számára. Bel- és kültéri használatra a kritikus aljzatok megszilárdításához. Alkáliálló, diffúziós és időjárásálló. Betonfelületek előkészítésére gipszanyagok, pl. gipszvakolat, habarcs vagy akár önterülő gipszes aljzatkiegyenlítő felhordása előtt.

Tulajdonságok

- Oldószer- és nehézfémmentes
- Nagyon kis mértékű kvarchomok-ülepedés
- Víztaszító, diffúziós, alkáliálló
- Megerősítés – megszilárdítja a sérült és nem összetartó felületeket
- Kötés – javítja az egyes anyagrétegek tapadóképességét

Alkalmazás

- Megerősítőbevonat régi és új betonajzatokra, pl. polírozott betonra, vasbetonra, előre gyártott betonelemekre stb. Falon, padlón és mennyezeten egyaránt alkalmazható.
- Betonfelületek előkészítésére gipszanyagok, pl. gipszvakolat, habarcs vagy akár önterülő gipszes aljzatkiegyenlítő felhordása előtt.

Kiszerezés 5 kg-os vödör
Szín kék

Műszaki adatok

Bázis	–	vizes akril diszperzióban diszpergált pigmentek és töltőanyagok keveréke, adalékanyagok hozzáadásával
Konzisztencia	–	folyékony
Térfogatsúly	kg/l	kb. 1,35 ± 0,05
pH	–	7,0
Hígítás	–	max. 5:1 (Betonkontakt : víz)
Összetartás szakadástesttel	MPa	Elmozdulás nélkül ≥ 1,0
Páraáteresztő képesség	II. osztály	≤ S _d ≤ 50m
Vízáthatolási sebesség folyékony fázisban	–	w < 0,1 kg/m ² * h ^{0,5}
Hőállóság	°C	+5 (szállításkor nem érheti fagy)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5/+35
Száradási idő	óra	≈ 10 20 °C és 65%-os rel. páratart. mellett
Anyagszükséglet	kg/m ²	≈ 0,2
Minimális eltarthatóság	hónap	Eredeti, bontatlan csomagolásban, 5–35 °C hőmérsékleten tárolva a gyártási időtől számított 24 hónap. Fagy nem érheti!

Korlátozások Fagyos vagy fagyott aljzaton, illetve +5 °C alatti hőmérsékleten nem alkalmazható!

Aljzat Az aljzatnak összetartónak, tisztának, száraznak, vízdoldható sóktól, zsírtól és olajtól mentesnek kell lennie, új vakolat esetén meg kell várni az érést. A régi, málló bevonatokat el kell távolítani. A bekenni nem kívánt felületeket gondosan fedje le!

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



- Felhasználás** Felhordás előtt gondosan keverje fel, és az alkalmazás során is keverje meg időnként! Meszelővel vagy ecsettel kell felhordani, egy rétegben. 20 °C-os aljzat- és levegő-hőmérséklet, valamint 65%-os relatív páratartalom mellett. A minimális alkalmazási hőmérséklet +5 °C, a maximális +35 °C. Felhordáskor időnként meg kell keverni, hogy egyenletes maradjon az állaga.
- Ajánlás** Az alkalmazás megkezdése előtt a radiátorokat, ablakokat, ajtókat, burkolólapokat, csempét, természetes és műkövet takarja le fóliával, vagy óvja más módon a szennyeződés ellen. A véletlenül bekent felületeket azonnal mossa le vízzel.
- Tisztítás** Anyag: azonnal vízzel
Kéz: szappan és víz, kézregeneráló krém.
- Biztonság** Lásd „Biztonsági adatlap 06.92b”.
- Frissítés** Frissítés dátuma: 2017. október Készült: 2017. október 2. 2.

A feltüntetett információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásunkon és objektív vizsgálatunkon alapulnak; feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Cégünk azonban nem ismerheti termékei felhasználásának összes módját, alkalmazásának idejét és módszerét, ezért a feltüntetett információkon túl semmilyen körülmények között nem garantálja a termék megfelelőségét a konkrét felhasználás és alkalmazási eljárás esetében. Minden felhasználónak saját próbával kell meggyőződnie a termék megfelelőségéről. További tájékoztatással műszaki osztályunk szolgálhat.