



## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP 30-136-15

1.	A terméktípus egyedi azonosítókódja:	Betonfolyósító																									
2.	Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Betonfolyósító, tételszám és gyártási dátum a termék csomagolásán																									
3.	Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Erős víz csökkentő/szuperfolyósító betonadalék az EN 934-2+A1:2012 T3.1/T3.2 alapján – Betonhoz adagolható készítmény a víz erős redukciójához és/vagy a szuperfolyósítás érdekében.																									
4.	A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Cseh Köztársaság Cg.: 26872072 tel.: +420 554 648 200; fax: +420 554 648 205, <a href="http://www.denbraven.cz">www.denbraven.cz</a>																									
5.	Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	Nincs meghatározva																									
6.	Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	2+ rendszer																									
7.	Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	1301. sz. bejelentett szerv – TSÚS Bratislava, Studená 3, 821 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság																									
	végrehajtott eljárás	A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése a 2+ rendszerben																									
	kiadott dokumentum	1301-CPR-0315 sz. üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány																									
8.	Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	Nem alkalmazható																									
	kiadott dokumentum	Nem alkalmazható																									
	ennek alapján	Nem alkalmazható																									
9.	A nyilatkozat szerinti teljesítmény (a ZA.1. táblázat alapján):																										
<table border="1"><thead><tr><th>Alapvető tulajdonságok</th><th>Tulajdonság</th><th>Harmonizált műszaki előírás</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kloridion-tartalom</td><td>max. 0,1 %</td><td rowspan="10">EN 934-2+A1:2012</td></tr><tr><td>Alkálitartalom</td><td>max. 5,0 %</td></tr><tr><td>Korróziós viselkedés</td><td>csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1. mellékletében szereplő összetevőket tartalmaz</td></tr><tr><td>Vízigénycsökkentés</td><td>min. 12 %</td></tr><tr><td rowspan="2">Nyomószilárdság</td><td>min. 140 % (1 nap)</td></tr><tr><td>min. 115 % (28 nap)</td></tr><tr><td>Friss beton levegőtartalma</td><td>max. + 2,0 %</td></tr><tr><td>Konzisztencia növelése</td><td>min. 120 mm (roskadás)</td></tr><tr><td>Konzisztencia megtartása</td><td>min. ugyanaz (30 min.)</td></tr><tr><td>Nyomószilárdság</td><td>min. 90 % (28 nap)</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok</td><td>Lásd a BA</td></tr></tbody></table>			Alapvető tulajdonságok	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírás	Kloridion-tartalom	max. 0,1 %	EN 934-2+A1:2012	Alkálitartalom	max. 5,0 %	Korróziós viselkedés	csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1. mellékletében szereplő összetevőket tartalmaz	Vízigénycsökkentés	min. 12 %	Nyomószilárdság	min. 140 % (1 nap)	min. 115 % (28 nap)	Friss beton levegőtartalma	max. + 2,0 %	Konzisztencia növelése	min. 120 mm (roskadás)	Konzisztencia megtartása	min. ugyanaz (30 min.)	Nyomószilárdság	min. 90 % (28 nap)	Veszélyes anyagok	Lásd a BA
Alapvető tulajdonságok	Tulajdonság	Harmonizált műszaki előírás																									
Kloridion-tartalom	max. 0,1 %	EN 934-2+A1:2012																									
Alkálitartalom	max. 5,0 %																										
Korróziós viselkedés	csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1. mellékletében szereplő összetevőket tartalmaz																										
Vízigénycsökkentés	min. 12 %																										
Nyomószilárdság	min. 140 % (1 nap)																										
	min. 115 % (28 nap)																										
Friss beton levegőtartalma	max. + 2,0 %																										
Konzisztencia növelése	min. 120 mm (roskadás)																										
Konzisztencia megtartása	min. ugyanaz (30 min.)																										
Nyomószilárdság	min. 90 % (28 nap)																										
Veszélyes anyagok	Lásd a BA																										
Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: Nem alkalmazható																											
10.	A termék teljesítménye megfelel a táblázatban (9. pont) feltüntetett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.																										



# Den Braven Magyarország Kft.

---

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Ing. Kamil Šmidák  
marketingigazgató

Úvalno, 2015. március 13.



---

**Den Braven** Magyarország Kft.

2051 Bátorbágy, Rozália park 2, tel.: +36 23 312 800, fax: +36 23 312 801

[info@denbraven.hu](mailto:info@denbraven.hu)

[www.denbraven.hu](http://www.denbraven.hu)