

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [1000002203] megfelelően 2013-  
mas kiadás

## TYTAN Professional Gallop Fix 290ml Szerelési ragasztó 10026726



1. Termék egyedi azonosítója:

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám, vagy bármely olyan ismertető elem, ami lehetővé teszi az építési termék azonosítását, ahogy azt a 11. cikk (4) bekezdése előírja:

gyártási szám: lásd a termék csomagolásán

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései, ahogy azt a gyártó meghatározza, összehangolva az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal:

**Szerelési ragasztó GallopFIX Tytan Professional** Egykomponensű kenhető hibrid bázisú szerelési ragasztó, nagy kezdeti kötőerővel. A ragasztó a levegő nedvességének hatására köt (párás felületeken is használható). Nem tartalmaz oldószereket vagy izocianátot. Univerzális termék, széleskörű használatra.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint bejegyzett védjegye és értékesítési címe, ahogy azt a 11.cikk (5) bekezdése előírja.

A terméket gyártja:  
SELENA FM SA  
Strzegomska 2-4  
53-611 Wrocław, POLAND

Magyarországon forgalmazza:  
Selena Hungária Kft.  
Központ u. 1,  
7630 Pécs, HUNGARY

5. Adott esetben, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a felelősségi köre lefedi azon feladatokat, amik 12 (2) cikkben meg lettek határozva:

Nincs ilyen

6. Az a rendszer vagy rendszerek melyek az építési termékek teljesítményének és állandóságának illetve ellenőrzésére szolgálnak, ahogy azt az Annex V. meghatározza

3 Rendszer szerint

7. Teljesítménynyilatkozat esetében az építési termékekre vonatkozó hatályos harmonizált szabvány és a bejelentett szerv neve, azonosító száma:

Az 1378 bejelentett szerv végezte el a meghatározást a termék típuson a típustesztelés és a tesztjelentés alapján.

8. Azon építési termékekre vonatkozó gyártói teljesítmény nyilatkozatoknál melyekre európai műszaki értékest adtak ki:

Nincs ilyen

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [I000002203] megfelelően 2013-  
mas kiadás

9. Nyilatkozott teljesítmény:

<b>MŰSZAKI ADATOK</b>	
<b><u>Csomagolt állapotban:</u></b>	
Összetétel:	Oldószermentes Hibrid
Szín és állag:	Krémes fehér
Fajsúly	1,51 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Alkalmazási hőm.:	+5°C és +30°C között
Bőrösödési idő	5 perc (a környezeti tényezőktől és az alap tulajdonságaitól függ)
Teljes Száradási Idő	2-3 mm/24h
Shore A keménység	70 +/- 5
Rugalmassági modulus ISO 37 (N/mm <sup>2</sup> )	3,2
Szakítószilárdság szakadásnál ISO 37 (N/mm <sup>2</sup> )	4
Szakadási nyúlás ISO 37 (%)	170-190
Az illesztés hőellenállása száradás után	-30oC és +90oC között

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra  
Meghatalmazott személy:

**SELENA HUNGÁRIA KFT.**  
7600 Pécs, Bózsáktár u. 1.  
12010422-00100000747-001000002

.....  
(Farkas Tamás Ügyvezető igazgató)

2013-07-01

Annex

(EU) No. 305/2011 MSDS rendelet 6(5) cikkben foglaltak megfelelően, konformban az (EU) No. 1907/2006 (kiterjesztett) Annex II-vel