

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [100002203] megfelelően 2013-mas kiadás

TYTAN Professional Classic Fix 310 ml, Színtelen, Tytan

10004599



1. Termék egyedi azonosítója:

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám, vagy bármely olyan ismertető elem, ami lehetővé teszi az építési termék azonosítását, ahogy azt a 11. cikk (4) bekezdése előírja:

gyártási szám: lásd a termék csomagolásán

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései, ahogy azt a gyártó meghatározza, összehangolva az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal:

Classic Fix SZÍNTELEN Szerelési Ragasztó egy többfunkciós kaucsuk alapú ragasztó, melyet általában a befejező és felújító munkálatok során használt építőipari anyagok ragasztásához ajánlják. Rugalmas, színtelen illesztést hoz létre. A termék kiválóan tapad építőipari anyagokhoz: beton, fa, téglá, vakolat. Lécek, panelek és műanyagablak ragasztásához - beleértve a merev PVC-t és a faanyagokat. függönykarnisok, rozetták és kazetták (mennyezeti) ragasztásához

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint bejegyzett védjegye és értékesítési címe, ahogy azt a 11. cikk (5) bekezdése előírja.

A terméket gyártja:
SELENA FM SA
Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław, POLAND

Magyarországon forgalmazza:
Selena Hungária Kft.
EMKE Building,
Rákóczi út 42
1072 Budapest, HUNGARY

5. Adott esetben, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a felelősségi köre lefedi azon feladatokat, amik 12 (2) cikkben meg lettek határozva:

Nincs ilyen

6. Az a rendszer vagy rendszerek melyek az építési termékek teljesítményének és állandóságának illetve ellenőrzésére szolgálnak, ahogy azt az Annex V. meghatározza

3 Rendszer szerint

7. Teljesítménynyilatkozat esetében az építési termékekre vonatkozó hatályos harmonizált szabvány és a bejelentett szerv neve, azonosító száma:

Az 1378 bejelentett szerv végezte el a meghatározást a termék típuson a típusvizsgálás és a tesztjelentés alapján.

8. Azon építési termékekre vonatkozó gyártói teljesítmény nyilatkozatoknál melyekre európai műszaki értékest adtak ki:

Nincs ilyen

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [1000002203] megfelelően 2013-mas kiadás

9. Nyilatkozott teljesítmény:

MŰSZAKI ADATOK	
Csomagolt állapotban:	
Összetétel:	szintetikus kaucsuk - hidrokarbon gyanta, szerves oldószer
Szín és állag:	színtelen paszta
Fajsúly	0,89 +/- 0,05 g/cm ³
Alkalmazási hőm.:	+10°C és +30°C között
Munkaidő	10-15 perc (a környezeti tényezőktől és az alap tulajdonságaitól függ)
Teljes Száradási Idő	3-5 nap
Kiadósság	150-300 g/m ²
Tűzvesélyesség	száradás előtt gyúlékony
Szilárd maradvány	61% ± 3%
Az illesztés hőellenállása száradás után	-20oC és +60oC között

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra
Meghatalmazott személy:

SELENA HUNGÁRIA KFT.
7630 Pécs, Kőzraktár u. 1.
12010422-00106747-00100002

.....
(Farkas Tamás Ügyvezető igazgató)

2013-07-01

Annex

(EU) No. 305/2011 MSDS rendelet 6(5) cikkben foglaltak megfelelően, konformban az (EU) No. 1907/2006 (kiterjesztett) Annex II-vel