

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [I000000046] megfelelően 2013-
mas kiadás

TYTAN Professional Purhabtisztító
I000000046

1. Termék egyedi azonosítója:

2. Típus-, tétel vagy sorozatszám, vagy bármely olyan ismertető elem, ami lehetővé teszi az építési termék azonosítását, ahogy azt a 11. cikk (4) bekezdése előírja:

gyártási szám: lásd a termék csomagolásán

3. Az építési termék rendeltetése vagy rendeltetései, ahogy azt a gyártó meghatározza, összehangolva az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal:

purhab tisztító – sokoldalú hatóanyag, amely eltávolítja a még meg nem száradt poliuretán habokat és ragasztókat. A termék nélkülözhetetlen a meg nem száradt habok eltávolításához, a szelepek tisztításához, és a beépítéshez, tömítéshez használt habok adagolópisztolyainak tisztításához.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, valamint bejegyzett védjegye és értékesítési címe, ahogy azt a 11. cikk (5) bekezdése előírja.

SELENA FM SA
Strzegomska 2-4
53-611 Wrocław, POLAND

5. Adott esetben, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a felelősségi köre lefedi azon feladatokat, amik 12 (2) cikkben meg lettek határozva:

Nincs ilyen

6. Az a rendszer vagy, rendszerek melyek az építési termékek teljesítményének és állandóságának illetve ellenőrzésére szolgálnak, ahogy azt az Annex V. meghatározza

Tűzvédelmi osztályozás 3 Rendszer szerint

7. Teljesítménynyilatkozat esetében az építési termékekre vonatkozó hatályos harmonizált szabvány és a bejelentett szerv neve, azonosító száma:

Az 1378 bejelentett szerv végezte el a meghatározást a termék típuson a típusvizsgálás és a tesztjelentés alapján.

8. Azon építési termékekre vonatkozó gyártói teljesítmény nyilatkozatoknál melyekre európai műszaki értékest adtak ki:

Nem adtak ki

(EU) No. 305/2011 rendelet Annex III szabályozásának, No. [I000000046] megfelelően 2013-mas kiadás

9. Nyilatkozott teljesítmény

TECHNIKAI ADATOK		
Összetevők	4,4'-difenilmetán diizocianát izomerek és homológok, dimetiléter, hajtógáz	
Alkalmazási hőmérséklet	0°C - +30°C	optimális +20°C
Hajtóanyag	propán-bután	
Tűzállóság	B3	DIN 4102
Oldószerei (kötés előtt)	Aceton	
Kihozatal		500 ml

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra
Meghatalmazott személy:

SELENA HUNGÁRIA KFT.
7630 Pécs, Köztársaság u. 1.
12010422-00106747-00100002

(Farkas Tamás Ügyvezető igazgató)

2013.07.01.

Annex

(EU) No. 305/2011 MSDS rendelet 6(5) cikkben foglaltak megfelelően, konformban az (EU) No. 1907/2006 (kiterjesztett) Annex II-vel