

Technikai Adatlap

CS / LMI-65 PLUS
ECODESIGN
19035 / 19036

Kimenet

Névleges Teljesítmény (kW)	7,1
Ternikus Kimeneti Tartomány (kW)	4,3 – 9,2

Méretetek

Magasság x Szélesség x Hossz (mm)	580 x 623 x 520
Tűzifa maximális hossza (cm)	50
Súly (kg)	92

Levegőfelvétel

Külső levegőfelvétel / átmérő (mm) / pipával	nem / Ø - / nem
Másodlagos levegőszabályzó	Igen
Elsődleges levegőszabályzó	Igen
Harmadlagos levegőszabályzó	Igen
Autómata levegőszabályzó	Nem
Külső levegőfelvevő magasság (mm)	-

Általános Adatok

Tüzelőanyag: fa/fabrikett	
Megengedett tűzifa mennyiség névleges hőteljesítményhez (kg/óra)	2,1
Maximum befűthető légtér névleges hőteljesítmény (m ³)	220
Hatékonyság (%)	80,7
Minimális kémény nyomás (Pa)	12
Átlagos füstgáz hőmérséklet (°C)	241
Füstgáz tömegáram (g/S)	6,2
CO ₂ (%)	9,34
CO koncentráció 13% O ₂ (mg/Nm ³) / (%) mellett	1250 / 0,10
NO _x koncentráció 13% O ₂ (mg/Nm ³) mellett	17
OGC koncentráció 13% O ₂ (mg/Nm ³) mellett	68
Por koncentráció 13% O ₂ (mg/Nm ³) mellett	30
24 órás teljesítmény	Igen
Dupla zár	Nem

Füstelvezetés

Füstcső csatlakozás	Felső
Csatlakozó átmérője (mm)	Ø 150
A felső füstcső kivezetés távolsága a kandalló hátoldalától (mm)	125

Tanúsítványok

EN 13229:2001 & A2:2004/A1:2003	✓
Flamme Verte 7*	✓
BimSch V2	✓

Biztonságos távolság éghető anyagoktól

Oldali / Hátoldali / Elülső (cm)	80
----------------------------------	----