

ADESILEX P7 EXTRA
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-HU1/0619



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0619

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ADESILEX P7 EXTRA**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához.**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004 :2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **LGAI Technological Center, Barcelona, Spanyolország, No. 0370 kijelölt laboratórium végezte el az első típusvizsgálatot a gyártó által vett minta vizsgálata alapján. A vizsgálat jelentés száma 20/22971-1699.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Szautner Csaba – kereskedelmi vezető**



Budaörs, 2021.01.13.

Szautner Csaba

0 vált.megjegyzés:	Első kibocsátás
---------------------------	------------------------

ADESILEX P7 EXTRA
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-HU1/0619



 0370	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
20 CPR-HU1/0619 EN 12004 ADESILEX P7 EXTRA <i>Fokozott terhelhetőségű, lecsúszásmentes, nyújtott nyitott idejű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához.</i>	
<i>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</i> $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
<i>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</i> $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
<i>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</i> $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
<i>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:</i> $\geq 1 \text{ N/mm}^2$	

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba